

FORTSCHRITTLICHE 3LCD-SERIE IN1004



XGA - 3100 Helligkeit (Lumen) Farblichtleistung / Weißlichtleistung - Seitenverhältnis 4:3 ERWEITERTE 3LCD™ SERIE

Fortschrittlich. 3LCD™. Projektion. Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt begrüßt InFocus seinen neuesten 3LCD™-Projektor. Natürlich hat sich viel geändert, seit InFocus vor über 25 Jahren einen der ersten 3LCD™-Projektoren auf den Markt gebracht hat, aber das Engagement für Produkte höchster Qualität und Spitzentechnologien hat sich nicht geändert. Neben unseren anderen Lampen-, LED- und Lasermodellen bietet diese neue erschwingliche und helle 3LCD™-Serie 3100 Lumen, Farb- und Weißlichtleistung, Signaleingänge bis zu 1920 x 1200 und wiegt nur 3,1 kg – was es unglaublich einfach macht um sich zu Hause, im Büro oder überall hin zu bewegen!

Merkmale

Anzeige über USB & LAN*

Die neueste Display-Technologie! Zeigen Sie Inhalte von Ihrem Windows-Laptop oder -Computer über den USB-C- oder USB-A-Anschluss mit einem USB-Kabel am Projektor an. Verbinden Sie Ihren Projektor und Ihr Windows-Gerät mit demselben lokalen Netzwerk und zeigen Sie Quellinhalte über das Netzwerk auf dem Projektor und auf der großen Leinwand an. Wenn kein Netzwerk verfügbar ist, bieten wir auch die Möglichkeit, über USB per Kabel am RJ45-Anschluss des Projektors anzuzeigen.

Erinnerungsbetrachter*

Zeigen Sie Dateien, Bilder und Videos mit Audio direkt von einem USB-Stick über den USB-A-Anschluss des Projektors an.

Sechs-Punkt-Kissen- und Laufeinstellung

Auf eine unebene oder abgerundete Oberfläche projizieren? Wir haben Sie mit unseren optischen Verzerrungsalgorithmen und der integrierten Bildkorrektursoftware abgedeckt.

Horizontale und vertikale Trapezkorrektur

Korrigieren Sie das angezeigte Bild schnell und mühelos mit horizontaler und vertikaler Keystone-Korrektur.

Logo-Erfassung und -Anzeige

Zeigen Sie mit unserem integrierten Bilderfassungstool Ihr Firmenlogo oder Schulmaskottchen auf dem Hintergrund Ihres Projektor-Startbildschirms an.

Befehl & Kontrolle

Welches Protokoll oder Hardwaresteuergerät Sie auch verwenden, wir bieten Kompatibilität mit allen wichtigen Formaten und Geräten.

Auf Langlebigkeit ausgelegt – Ultrahochleistungslampen

It's time to amaze your customers with crystal clear images that jump off the screen. Ultra-high-performance (UHP) lamps are the power behind pictures with incredible colours and crisp contrast. But they offer more than just a wow factor. They shine bright, last long, and have excellent light quality with a low cost of ownership. So you can guarantee your lamp systems will have outstanding brightness over the longest lifetime.

Optimal Contrast Ratio*

The implementation of advanced Iris dynamically adjusts the iris settings providing brightness optimization to best suit the content being displayed. Advanced iris gives dark scenes and content darker blacks and opens up on bright scenes to make optimum use of the projector's available light output. The resulting contrast levels are outstanding!

Screen Splicing

Need to see the detail in one part of an image or zoom in to display a different perspective? Our Screen Splicing allows you to cut the image into a 5x5 or less area and then take one section, or multiple sections, one at a time, and display it full screen.

*

*Specific to models IN1029, IN1039, IN1049, IN1059, IN1024, IN1034, IN1044, IN1026, IN1036, IN1046

Image

Projection Technology	3LCD™ with Micro-Lens Array
Panel Size	3 x Sony™ 0.63"
Native Resolution	XGA
Pixels	1024 x 768
Aspect Ratio	4:3
Contrast Ratio	2000:1
Brightness (Lumens) Colour Light Output / White Light Output	3100
Light Source	Philips™ UHP™ Lamp
Light Source Life Maximum Hours	20000
Maximum Supported Resolution	1920 x 1200
Horizontal Sync. Range (KHz)	15 ~ 100
Vertical Sync. Range (Hz)	48 ~ 85
Uniformity (%)	85

Optical

Lens	1.2x
Lens Zoom Adjustment	Manual
Optional Lenses	-
Image Offset (%)	14
Focal Length f (millimeters)	19.11 ~ 22.94
F-Stop	2.1 ~ 2.25
Vertical Lens shift (%)	-
Horizontal Lens shift (%)	-
Keystone Adjustment	Manual
Vertical Keystone Correction	±30°
Horizontal Keystone Correction	-
Projection Factor	1.48 ~ 1.78:1
Projection Distance (Meters/Feet)	0.88 ~ 10.90 / 2.88 ~ 35.76
Optical Zoom	Manual
Digital Zoom Demagnification / Magnification	0.0x ~ 4.0x
Focus Adjustment	Manual

Connectivity

Inputs	
Mini D-sub 15-pin (VGA)	✓
Composite Video	✓

S-Video	-
HDMI™ 1.4	✓
HDMI™ 2.0	-
USB-B 2.0	-
RJ45 - LAN 10/100/1000	-
3.5 mm Stereo Mini Jack	-
3.5 mm Stereo Mini Jack with Microphone	-
Outputs	
Mini D-sub 15-pin (VGA)	-
3.5 mm Stereo Mini Jack	-
Powered USB-A for Wireless Dongle	-
3D Sync	-
Other	
RS232	✓
RJ45 HDBaseT	-
All Major 3D Formats	-
USB-B 2.0 for Service	✓
USB-A for Service	-
Micro USB for Service	-
Document Reader	-
Video Player	-
Photo Viewer	-
Music Player	-
12v Screen Trigger	-

Power	
Power Supply	100 ~ 240 V AC; 50 ~ 60 Hz
Power Consumption Max (W)	300
Power Consumption Min (W)	150
Power Consumption Network Standby (W)	-
Power Consumption Standby (W)	<0.5

General	
Dimensions (W x H x D) (mm / in)	345 x 261 x 99 / 13.58 x 10.27 x 3.89
Product Weight (Kilograms/Pounds)	3.1 / 6.83
Fan Noise (dB)	32
Audio	-
Operating Temperature (Celsius / Fahrenheit)	5 ~ 40 / 41 ~ 104
Operating Humidity (%)	20 ~ 80
Max Operating Altitude (meters / feet)	3000 / 9842
Storage Temperature (Celsius/Fahrenheit)	-10 ~ 50 / 14 ~ 122
Storage Humidity (%)	20 ~ 80
Security	Kensington Lock Port™, Security Bar, Keypad Lock, PIN & Timer Functions
In the Box	Projector, IR Remote Control (no batteries), Power Cord, VGA Cable, Setup Guide

Safety and Regulatory

CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS

Environmental

WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP

Copyright © 2022, InFocus and its logo is a registered trademark of InFocus Corporation. Maxnerva Technology Services Limited is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted; all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated.