

# PARAPROJECT® CASE TC20 LED

## CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Abmessungen außen in mm



Bezeichnung	PARAPROJECT® Case TC20 TwinCharge, für iPad bis 12,9" , inkl. LED Lightning Kabel; schwarz
Bestellnummer	208.721-151
GTIN / EAN	4006793002937
Einsatzgebiet	Bildung und Lehre
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Angewandte Normen	EN 62368-1:2014+AC 2015+AC 2015; EN55032:2012+AC:2012+AC2013;EN55024:2010+A1:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN 50581:2012
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x Case TC20 mit integrierter TwinCharge Technologie</li> <li>- 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m</li> <li>- 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss</li> <li>- 20x Original Belkin® Smart-USB-C®-Kabel mit Lightning Connector und LED Anzeige mit MFi-Zertifizierung, Boost Charge™ und Nylon-Verstärkung, vorinstalliert</li> </ul>
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Außenschale aus schlagzähnen gummierten X-ABS Kunststoff mit 3 mm Wandstärke in der Farbe schwarz</li> <li>- umlaufender Aluminiumrahmen an Deckel und Korpus</li> <li>- Einschubfächer aus „ConPearl®“ -Material</li> <li>- Bodenbereich des Koffers ist vollflächig mit Schaumstoff versehen</li> </ul>
Transport	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4x Leichtlaufräder mit 75 mm Durchmesser, (davon 2 mit Radfeststeller)</li> <li>- Teleskopauszug, 4-fach</li> <li>- beidseitige Tragegriffe, automatisch anklappend</li> </ul>
Außenmaße	Breite 720 x Tiefe 390 x Höhe 550 mm
Eigengewicht	14,45 kg
Transportgewicht	16,95 kg
Transportabmessung	Breite 760 x Tiefe 420 x Höhe 570 mm
Menge pro Europalette	6
Maße Europalette	Breite 1200 x Tiefe 800 x Höhe 1860 mm
Zolltarifnummer	42021250
Ursprungsland	EU

# PARA PROJECT® CASE TC20 LED

## CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kofferdeckel: mit div. Fächern und Taschen für Zubehör und Eingabestifte</li> <li>- Korpus: TwinCharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen , 20 Staufächer für iPad</li> <li>- Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation</li> <li>- Temperatursensor, Hauptschalter , Überspannungsschutz</li> </ul>	
Kompatible Geräte	Alle iPad Modelle bis 12,9 "	
max. Geräteanzahl	20	
Betriebssystem	iOS	
Netzteil	4x TwinCharge Module für gesamte Spannungsversorgung der Geräte	
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards z.B. 20x iPad mit je 22W pro Port, Boost Charge™ USB-C und USB-A output (22 / 30 / 45W): DC 5V/9V/12V/15V3A,20V2.25A	
optionales Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>- USB-Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning</li> <li>- externe Wochenzeitschaltuhr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- USB-Daten- und Ladekabel mit LED-Anzeige für USB-C auf Lightning , USB-A auf Lightning</li> </ul>
Schließsystem	Zahlenschloss	
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Außen: zentrale Stromversorgung mit Hauptschalter und Schutzkappe</li> <li>- Innen: je 20 x USB-A-Buchse oder USB-C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp</li> </ul>	
Stromdaten	- 100 - 240 V, max. 10 A , 50 / 60 Hz	
Maße Tablet Fächer	Breite 20 x Tiefe 255 x Höhe 295 mm	
Maße Netzteil Staufach	Breite 85 x Tiefe 310 x Höhe 355 mm	

