



WEBCAM - TECHNISCHE DATEN

Sensor	1/2,7 Zoll, CMOS, Effektive Pixel: 2,07 Millionen
Objektiv	Fokus: f = 3,1 mm, Sichtfeld: 90 Grad mit Verzeichnungskorrektur
Blende	1/30 s - 1/10000 s
Weißabgleich	Auto
Digitale Rauschminderung	2D, 3D digitale Rauschminderung
Mikrofon	Omnidirektionales Array mit 2 Mikrofonen
Abdeckblende	Im Lieferumfang enthalten
Kompatibilität mit Betriebssystem	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 oder höher; macOS 10.10 oder höher; Chrome OS; Linux
Farbsystem/Kompression	H.264/MJPEG
Videoformat	1080p bei 30 fps/25 fps, 720p bei 30 fps/25 fps, 960 x 540p bei 30 fps/25 fps, 640 x 360 bei 30 fps/25 fps
USB-Video-Kommunikationsprotokoll	UVC 1.0 - UVC 1.5
USB-Schnittstelle	USB 2.0 Typ A

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Lagertemperatur	-15 °C bis 55 °C (-5 °F bis 131 °F)
Feuchtigkeit bei Betrieb	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Lagerfeuchtigkeit	20 % bis 90 % (nicht kondensierend)

KONFORMITÄT UND ZERTIFIZIERUNG

Zertifizierung durch Regulierungsbehörden	CE, FCC, IC, CB, RoHS, WEEE
--	-----------------------------

GARANTIE

Die Garantiebedingungen und Upgrade-Optionen sind je nach Region unterschiedlich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort und besuchen Sie PrometheanWorld.com/Warranty.

STATIV UND KABEL - TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminiumlegierung
Max. Arbeitshöhe	1500 mm (59 Zoll)
Min. Arbeitshöhe	475 mm (18,7 Zoll)
Höhe im zusammengeklappten Zustand	505 mm (19,9 Zoll)
Max. Belastungsgewicht	3 kg
Nettogewicht	1,2 kg
Kopftyp	Drei-Wege-Kopf mit Schnellverriegelung
Schraubentyp	6,4 mm (¼ Zoll)
Max. Rohrdurchmesser	25 mm (1 Zoll)
Segmente	4
USB-Verlängerungskabel	USB-A 2.0-Verlängerungskabel Stecker auf Buchse, 2 m (6,5 ft)

LIEFERUMFANG

Kartoninhalt	Promethean Webcam x1 Promethean Stativ x1 USB-A-Verlängerungskabel x1 Schnellstartanleitung x1
--------------	---

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen mit Verpackung	540 x 180 x 160 mm (21,3 x 7,1 x 6,3 Zoll)
Nettogewicht	1,75 kg
Gewicht mit Verpackung	1,97 kg

SUPPORT

Support zu allen Promethean-Produkten finden Sie unter Support.PrometheanWorld.com.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

