

## Deckenlift Standard S + L

Deckenlift Standard – Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung, doppelte Sicherheit durch Scherensystem und zweifache Stahlseilführung, geräuscharme Laufbewegung, stufenlose Einstellung der Endpunkte, inklusive unterer Abschlussplatte für den Deckenausschnitt. Dieser Lift hat sich durch jahrelange Erfahrung bewährt und ist eine spezielle PeTa-Konstruktion aus Metall. Unsere Kunden lieben dieses Produkt! Größe „S“ bis 20 kg. Größe „L“ bis 100 kg. Motor oben.



Art.-Nr.	Beschreibung	Einbauhöhe* (in mm)
100042.24	DL Standard „S“ -	30 cm Hub 192
100042	DL Standard „S“ -	70 cm Hub 218
100042.1	DL Standard „S“ -	100 cm Hub 244
100042.15	DL Standard „S“ -	150 cm Hub 296
100042.2	DL Standard „S“ -	200 cm Hub 330
100042.23	DL Standard „S“ -	230 cm Hub 348
100042.3	DL Standard „S“ -	300 cm Hub 400
100042.4	DL Standard „S“ -	370 cm Hub 452
100066.75	DL Standard „L“ -	70 cm Hub 302
100066.100	DL Standard „L“ -	100 cm Hub 334
100066.200	DL Standard „L“ -	200 cm Hub 430
100066.300	DL Standard „L“ -	370 cm Hub 550