



KRAMER

VP-440H2

Sélecteur/Scaler de présentation compact 5 entrées 4K60 4:4:4 avec sorties simultanées HDBaseT & HDMI

| VGA/UXGA - 15-pin HD | HDMI
| HDCP Compliant | HDBaseT
| HDCP 2.2 Compatible



Le VP-440H2 est un sélecteur/scaler de présentation 4K@60Hz (4:4:4) avec une entrée HDBaseT/POE, trois entrées HDMI et une entrée VGA. L'équipement redimensionne la vidéo, embedde l'audio et produit le signal vers une sortie HDMI et une sortie HDBaseT simultanément. L'unité comprend des entrées et des sorties audio analogiques et embeddées

FEATURES

Technologie de scaling PixPerfect™ - Technologie de pixel mapping précis et de conversion (scaling) de haute qualité

HDMI Support - 4K@60 (4:4:4) and xvYCC color (on input) as specified in HDMI 2.0

Conforme HDCP 2.2

Certifié HDBaseT

Portée du système - Pour les sorties et entrées HDBaseT, déport jusqu'à 100m en utilisant les câbles Kramer recommandés

Fournit une alimentation (PoE) sur l'entrée HDBaseT aux équipements compatibles

Résolution VGA max - 1920 x 1200 @60Hz

Résolution Max - 4K@60Hz (4:4:4)

Réglages Aspect Ratio - Plein, meilleur ratio, overscan, underscan, letter box et panscan

ProcAmp intégré - Couleur, nuance, acuité, bruit, contraste et luminosité

Sortie synchro constante - Pas d'interruption de la sortie durant la commutation des entrées quand la vidéo n'est pas détectée

Fonctionnalités audio avancées - Via une technologie DSP, avec égalisation, mixage, délai, etc

Commutation d'entrée automatique - Options de dernière entrée connectée et de scan automatique

Audio - Stéréo asymétrique et audio embeddé pour HDMI/HDBT avec contrôles de niveau d'entrée individuels

AFV (Audio-Follow-Video) - Audio stéréo pour entrées HDMI et PC sur mini jacks 3.5mm

Entrée micro - Pour mixage, commutation ou talk-over

Tunnel HDBaseT - Prise en charge du tunnel HDBaseT pour les données Ethernet et RS-232

Verrouillage de la façade avant

Mémoire non volatile - Sauvegarde les réglages

Contrôles - Boutons de la façade avant, RS-232, menu OSD (on-screen display) avec boutons de navigation sur la façade avant, Ethernet avec pages web intégrées



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Entrées	3 HDMI: On female HDMI connectors 1 VGA: On a 15-pin HD connector 1 HDBT: On an RJ-45 connector 1 Stereo Analog Unbalanced Audio: On a 3.5mm mini jack 1 Microphone: On a 6.3mm jack connector (with selectable 48V phantom power)
Sorties	1 HDMI: On a female HDMI connector 1 HDBT: On an RJ-45 connector 1 Unbalanced Stereo Audio: On a 3.5mm mini jack
Video	Maximum Resolution : 4K@60Hz (4:4:4) Maximum HDBT Range: 130m (430ft) at 1080p@60Hz (36bpp) 100m (330ft) at 4K@60Hz (4:2:0) Switching Time between Inputs: 2 to 3 seconds HDMI Compliance: HDMI 2.0 HDCP Compliance: HDCP 2.2
Supported PC Web Browsers	Windows 7 and Higher: Internet Explorer (32/64 bit) version 10, Firefox version 30, Chrome version 35 MAC: Chrome version 35, Firefox version 30, Safari version 7 Minimum Browser Window Size: 1024 x 768
Source	48V DC
Consumption:	850mA
Alimentation	Source: 48V DC Consumption: 850mA
Conditions Environnementales	Operating Temperature: 0° to +40°C (32° to 104°F) Storage Temperature: -40° to +70°C (-40° to 158°F) Humidity: 10% to 90%, RH
Boitier	Size: Half 19" 1U Type: Aluminum
Cooling:	Convection ventilation
General	Product Dimensions: 21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45" x 6.42" x 1.72") W, D, H Shipping Dimensions: 40.50cm x 29.70cm x 9.00cm (15.94" x 11.69" x 3.54") W, D, H Product Weight: 1.5kg (3.3lbs) approx Shipping Weight: 2.6kg (5.7lbs) approx
Accessoires	Included: Power supply (48V)
DIMENSIONS PRODUIT	21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45" x 6.42" x 1.72") W, D, H

POIDS PRODUIT 1.5kg (3.3lbs) approx

DIMENSIONS 40.50cm x 29.70cm x 9.00cm (15.94" x 11.69" x 3.54") W, D, H
CONDITIONNEMENT

POIDS 2.6kg (5.7lbs) approx
CONDITIONNEMENT

