



PT-3U

Aktiver USB 3.0 Extender



PT-3U ist ein innovativer Extender für die Verbindung zwischen USB-Host und USB-Geräten. Die USB-Signale werden neu getaktet und entzerrt. Indem Sie PT-3U in die Signalübertragungsstrecke integrieren, vermeiden Sie die beim Einsatz langer Kabel auftretenden Störungen, wie Signalausfall oder digitales Rauschen

FEATURES

- True Plug & Play - kein zusätzlicher Treiber notwendig
- USB 3.0 Super Speed-Standard (5Gbps) - kompatibel mit USB 3.0
- Abwärts kompatibel - zu USB 2.0 und 1.1
- Optional: externe Stromversorgung
- Puffert eingehende und ausgehende Signale
- Zertifiziert - nach Standards CE, FCC, REACH, ROHS



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|-------------------|--|
| Eingang | USB 3.0 On a USB type-A female connector |
| Ausgang | USB 3.0 On a USB type-A female connector |
| General | Max. Data Rate: 5Gbps Max. Range: 5Gbps — 4.85m, 3m to PT-3U, 1.85m to Device Backwards Compatibility USB 2.0, 1.1 |
| Energiebedarf | Consumption: 0.13W |
| Umweltbedingungen | Operating Temperature: 0-60°C Operating Humidity: 10%-80% Storage Temperature: -20-70°C Storage Humidity: 10%-80% |
| Produktabmessung | 2.60cm x 0.00cm x 2.00cm (1.02" x 0.00" x 0.79") W, D, H |
| Produktgewicht | 0.0kg (0.1lbs) approx |
| Versandabmessung | 12.60cm x 8.40cm x 4.10cm (4.96" x 3.31" x 1.61") W, D, H |
| Versandgewicht | 0.1kg (0.2lbs) approx |