

DISPLAY-TYP

Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	80,01cm/31,5 Zoll
Aktive Bildfläche	697,35 mm x 392,26 mm
Pixel Pitch	0,1816 mm x 0,1816 mm
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching)
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Bildformat	16:9
Native Auflösung	3840 x 2160

BILD

Max.Auflösung	HDMI 1/2 3840 x 2160 @ 60Hz; HDMI 3/4 3840 x 2160 @ 60 Hz; DP 3840 x 2160 @ 60 Hz; USB-C 3840 x 2160 @ 60 Hz
Helligkeit (cd/m²) typ.	350cd/m²
Kontrastverhältnis (statisch)	1000 : 1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178°
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178°
Reaktionszeit (GtG)	5ms
Frequenzbereich horizontal digital	30 - 135 kHz
Frequenzbereich vertikal digital	56 - 61 Hz

Multiscan Support

Ja

Eingangssignal

Digital

Synchronisation

Digital Signal

MONITOR**Gehäusefarbe**

Mattschwarz vorne, hinten weiß

Eingangsbuchse

USB-C, DisplayPort 1.4, 2 x HDMI, USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)

VESA Plug & Play

DDCCI

Prüfzeichen

CE, TÜV-Typ

MonitoreinstellungDigital über OSD mit Joystick oder OnScreen Control
Software per Maus, RS232-C**BEDIENUNG****Neigungswinkel vertikal**

25° nach vorn, 25° nach hinten

Drehwinkel horizontal

-280 bis 280°

Höhenverstellung

130 mm

ALLGEMEINE DATEN**Netzspannung (Vac)**

100 - 240 Vac

Netzfrequenz (Hz)

50 - 60 Hz

Energieeffizienzklasse (A - G)

G

Energieverbrauch/1000h (kWh)

40

**Leistungsaufnahme in Watt (maximal
EIN/Standby/AUS)**

< 160 / 0,5 / 0,3

Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	714.3 x 420,1 x 45,7
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	714.3 x 641,1 x 406,8
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	821 x 507 x 247
Halterung	Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI™ 100x100mm / Gewinde M4
Gewicht brutto	14,6 kg
Gewicht ohne Standfuß	6,45 kg
Gewicht mit Standfuß	10,3 kg
Max. Dicke der Tischplatte für Ergo Halterung	90 mm

ZUBEHÖR

Lieferumfang	Netzkabel, HDMI Kabel, USB Type-C™ zu USB Type-C™ Kabel (1m), externes Netzteil
Software	OnScreen Control 2.0
Besonderheiten	OnScreen Control Software, My Display Presets, Dual Controller, Reader Mode, USBType-C™, USB-C (DP Alt. Mode), DisplayPort 1.4, PIP (Bild in Bild), HDR10, Fuß abnehmbar, Nano IPS, Int. Lautsprecher 2 x 5 W, MAXXAUDIO Surround, FreeSync, Game Mode, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), One Click Standfuß (Montage ohne Werkzeug), DCI-P3 95% Farbraum

SONSTIGES

Garantie	24 Monate send in (Der Kunde muss sein Gerät in die Zentral-Reparatur-Stelle in Mainz schicken. Dafür kann ein DHL-Voucher auf unserer Internetseite gedruckt werden und das Gerät muss transportsicher verpackt sein)
-----------------	--

EAN

EAN

8806091990457

ECO

Blei im Gerät enthalten

Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtlinie der Europäischen Union.

BITTE BEACHTEN

- [Dismantling information\(32UN88A-W\)_](#)
- [Dismantling information\(32UN88A-WA\)_](#)
- [EU Energy label 2019\(32UN88A-W\)_](#)
- [EU Energy label 2019\(32UN88A-WA\)_](#)
- [EU Energy label 2019\(32UN88A-WT\)_](#)
- [Product information sheet \(32UN88A-W\)_](#)
- [Product information sheet \(32UN88A-WA\)_](#)
- [Product information sheet \(32UN88A-WT\)_](#)
- WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN