

ZU920TST

Proyector láser de lente fija ultrabrillante



- **Proyector láser DuraCore de 9800 lúmenes - Ultra brillante para instalaciones inmersivas**
- **Lens shift completamente motorizado - Ideal para una configuración sencilla.**
- **Amplio rango de zoom - El zoom motorizado amplía las oportunidades de intalación**
- **Larga duración - Ofrece 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**



Con 9.800 lúmenes y compatibilidad con 4K y HDR, el ZU920TST cuenta con un motor óptico resistente al polvo con certificación IP5X para capacidades de funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que ofrece proyección sin mantenimiento de hasta 30 000 horas de rendimiento en modo Eco. Otras características incluyen un zoom motorizado, lens shift completamente motorizado y dos altavoces de 10W incorporados.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	9.800 lumens
Brillo ANSI	8.200
Ratio de contraste	3.000.000:1
Ratio de contraste - on/off	1.100:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	30°
Corrección Keystone- Vertical	30°
Uniformidad	95%
Tamaño de pantalla	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del LÁSER	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.65:1 ~ 0.75:1
Distancia de proyección (m)	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Tipo de zoom	Motorizado
Distancia focal (mm)	9.69~11.19
Cambio de lente	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Offset nativo	50%
Lenshift	Yes - {{downloads_link}}
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Sincronización 3D, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x Sincronización 3D, 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x 12V trigger, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45, 1 x RS232
General	
Nivel sonoro (típico)	36dB
Nivel sonoro (max)	38dB
Seguridad	Security bar, Kensington Lock
Idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional)
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Networking	
LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	AC 90 – 264V 50/60 Hz
Consumo energético (mín.)	260W
Consumo energético (máx.)	505W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	480 x 144 x 376
Peso bruto	17.5 kg
Peso neto	14 kg

