

UHD55

Proyector de Gaming y Home Entertainment 4K UHD



- **Resolución 4K UHD - Compatible con HDR y HLG**
- **Luces en la imagen - Alto brillo 3600 lúmenes**
- **Juego con un delay de entrada ultrarrápido de 16 ms - La más baja hasta ahora para resolución 4K UHD**
- **Amplia gama de colores (WCG) - Admite el 97 % del espacio de color DCI-P3 para una calidad cinematográfica auténtica**



Prepárate para sorprenderte. Sumérgete en un mundo de juegos Ultra HD, deportes en directo, programas de televisión y películas con el proyector de alto brillo UHD55. Experimente una resolución 4K UHD nítida y un retraso de entrada ultrabajo para juegos fluidos con alta velocidad. Los fanáticos de la televisión y el cine pueden disfrutar de un entretenimiento cautivador en una pantalla expansiva con color cinematográfico DCI-P3 súper ancho, detalles nítidos y contraste brillante.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.600 lumens
Ratio de contraste	1.200.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-40°
Corrección Keystone - Vertical	+/-40°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal

Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

Óptica	
Distancia de tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	12.81 ~ 16.74
Cambio de lente	Vertical +10%
Offset nativo	105%

Conectividad	
Conexiones	
Inputs	2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm
Outputs	1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Alimentación USB-A 1.5A
Control	1 x USB-A lector/inalámbrico, 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45

General	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	11 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional)
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia con pila CR2025 Manual de usuario de inicio rápido Adaptador inalámbrico WUSB

Input lag	4.40ms
-----------	--------

Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	220W
Consumo energético (máx.)	320W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	315 x 270 x 118
Peso bruto	5.1 kg
Peso neto	3.9 kg

