



MONITEURS LED

Écran pc 4K 32" Pouces - VP3256-4K

Clé Caractéristiques

- **Au plus proche du réel** : Couverture à 100% du gamut sRGB certifiée par Pantone
- **Précision des couleurs** : Vérification ColorPro et pré-étalonnage en sortie d'usine pour un Delta E < 2
- **Connectivité** : Port USB-C avec chargement ultra-rapide 60W, ports HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et USB 3.2
- **Flexibilité à toute épreuve** : Pied ergonomique pouvant être pivoté, basculé, incliné et ajusté en hauteur
- **La plus belle manière de voir** : Écran pc 4K dalle IPS, résolution 4K UHD (3840x2160), écran 32" avec bordures ultrafines



Produit Description

Pensé pour les créatifs, le ViewSonic VP3256-4K offre un rendu des couleurs exceptionnel pour des créations au plus proche de la réalité. Sa couverture sRGB à 100%, certifiée Pantone, assure une reproduction précise des couleurs, brisant les dernières barrières entre votre imagination et votre travail. Ce moniteur est doté d'un port USB-C permettant, en plus du transfert ultra rapide de données, d'y connecter et de charger simplement vos appareils. La conception ergonomique de cet écran vous apporte la flexibilité dont vous avez besoin, et son support pivotable vous permet de le basculer à la verticale, sans efforts, pour qu'il s'adapte au mieux à vos besoins de travail.

Visitez Nouswww.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	32
Zone visible (pouces):	31.5
Type de dalle ("Panel Type"):	Technologie IPS
Résolution:	3840 x 2160
Type de résolution:	UHD
Rapport de contraste statique:	1,000:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	20 000 000:1
Source de lumière:	LED
Luminosité:	350 cd/m ² (typ)
Couleurs:	1.07 Milliard de couleurs (10 Bits)
Support de l'espace couleur:	10 bits (8 bits + A-FRC)
Rapport d'aspect:	16:9
Temps de réponse (GTG typique):	5ms
Temps de réponse (GTG avec OD):	5ms
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	A plat
Taux de rafraîchissement (Hz):	60
Synchronisation adaptative:	Oui
Filtre de lumière bleue:	Oui
Sans scintillement:	Oui
Gamme de couleurs:	Adobe RGB : taille de 95% / couverture de 82% (Typ) DCI-P3 : 95% de la taille / 90% de la couverture (Typ) UER : taille 127% / couverture 100% (Typ) REC709 : 128% de la taille / 100% de la couverture (Typ) SMPTE-C : 139% de la taille / 100% de la couverture (Typ) NTSC : Taille 91% (Typ) sRGB : taille 128 % / couverture 100 % (Typ)
Taille des pixels:	0,182 mm (H) x 0,182 mm (V)
Traitement de surface:	Antireflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	3840x2160
Résolution Mac® (max):	3840x2160
Système d'exploitation PC:	Certifié Windows 11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min):	3840x2160

CONNECTEUR

USB 3.2 Type A - Down Stream:	2
USB 3.2 Type B - Up Stream:	1
USB 3.2 Type C Up Stream ; mode DisplayPort Alt:	1
HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2):	2
DisplayPort:	1
Entrée d'alimentation:	Prise à 3 broches (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Haut-parleurs internes:	3Watts x2
-------------------------	-----------

ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	32W
Mode Eco (optimisé):	39W
Consommation (typique):	46W
Consommation (max):	50W
Tension:	CA 100-240V
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	Alimentation interne

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
Organisation des câbles:	Oui

COMMANDES

Commandes physiques:	Touche 1, Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5, Touche 6 (alimentation)
Affichage à l'écran:	Sélection de l'entrée, Réglage audio, Mode d'affichage, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité (sans condensation):	20 % à 90

MONTAGE MURAL

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	15 ~ 136KHz
Fréquence Verticale:	24 ~ 75Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Paquet - Type C
----------------------------	---

ERGONOMIE

Réglage de la hauteur (mm):	130
Pivotant:	120°
Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 21°
Pivot (droite/gauche):	90° / 90°

POIDS (IMPÉRIAL)

Filet (lbs):	24
Net sans support (lbs):	15.8
Brut (lbs):	33.7

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	10.9
Net sans support (kg):	7.2
Brut (kg):	15.3

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	33,1 x 20,5 x 12,8
Physique (in.):	28,2 x 20,23-25,35 x 10,4
Physique sans support (in.):	28,2 x 16,7 x 2,6

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXD)

Emballage (mm):	840 x 520 x 326
Physique (mm):	715 x 513,8-643,8 x 265
Physique sans support (mm):	715 x 423 x 66

GENERALITÉS

Réglementation:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, CCC, China RoHS, China Energy Label
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VP3256-4K x1, Prise 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble HDMI (v2.0 ; mâle-mâle) x1, Câble DisplayPort (v1.2 ; mâle-mâle) x1, Câble USB Type-C (mâle-mâle) x1, Câble USB A/B (v3.2 ; mâle-mâle) x1, Guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination:	Veillez recycler l'appareil conformément aux lois locales, nationales ou fédérales.
Garantie:	*La garantie offerte peut varier d'un marché à l'autre.
Gestion de l'énergie:	Normes Energy Star, EPEAT