

Visunext Case für ATEM Mini Pro

Das Visunext-Case ist ein „All in One“ Live-Streaming Videosystem im stabilen Hartschalenkoffer. Jede Ausführung beinhaltet

- einen 10,1“ Full-HD Broadcast-Fieldmonitor
- ein integriertes Netzteil
- einen thermostatgesteuerten Lüfter
- einen integrierten ATEM Mini PRO 4-Kanal Videomischer.



Professionelle Features

Beim Visunext Case Professional sind alle HDMI-, Ethernet- und Audioanschlüsse¹ mit hochwertigen Neutrik-Buchsen und Kabeln der Firma Sommer Cable ausgeführt.

Als Kopfhöreranschluss ist eine verriegelbare 6,35 mm Klinkenbuchse eingebaut. Die Lüftergeschwindigkeit ist PWM-thermostatgeregelt².

ATEM Mini Pro

Der ATEM Mini Pro ist ein 4-Kanal Videomischer von Blackmagicdesign, der durch seine einfache Bedienbarkeit Livestreams auch ohne besonders Know-How möglich macht. Dabei lassen sich zum einen Streams direkt auf Plattformen wie YouTube o.ä. veröffentlichen, desweiteren wird er über seinen USB-C Anschluss von Konferenzsoftware wie z.B. MircoSoft Teams als Webcam erkannt und kann dadurch die interne PC-Kamera durch eine vollwertige Streaming-Produktion ersetzen.

Kompakt & robust

Voll integriert im Case sind alle Anschlüsse des ATEM Mini nach außen geführt. Dabei bringt er seinen Transportschutz durch den stabilen Hartschalenkoffer schon mit. Da fällt nichts raus und mit den beiden Halteclips ist das Case im Transportfall immer sicher verschlossen. Mit nur 3,8 kg Gesamtgewicht bleibt es äußerst kompakt und leicht transportabel.

Features	Visunext-Case Professional
Integrierter ATEM Mini Pro	✓
10,1“ Full HD-Monitor	✓
Integriertes Netzteil 5A	✓
XLR - Audiobuchsen	✓
Buchsenausführung Neutrik ³	✓
6,35 mm - Kopfhörerbuchse	✓
Beipack: Monitorzubehör Sonnenblende	✓

¹⁾ Die Audioanschlüsse beim Visunext-Case entsprechen unabhängig deren technischer Ausführung, denen des ATEM Mini: 2 x unsymmetrischer Stereoeingang

²⁾ Pulsweitenmodulierte Geschwindigkeitsregelung - flüsterleiser Betrieb

³⁾ Die HDMI-, Ethernet-, XLR-, sowie Klinkenbuchsen sind Komponenten der Firma Neutrik AG

Technische Daten

Inbetriebnahme Bedingungen

Temperaturbereich	+5° – +40° C	
Relative Luftfeuchtigkeit	20 – 90%	Nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20° – +60° C	
Nicht in Höhen von über 2000m über dem Meeresspiegel einsetzen		
Nicht in staubiger Umgebung betreiben		

Elektrische Anschlusswerte

Anschlussspannung	~230V/5A
Leistung	60 W

Größe und Gewicht

L x B x H	330 x 280 x 120 mm
Gewicht	3,8 kg

Lieferzustand / Lieferumfang

Die Ausführung mit montiertem ATEM Mini Pro wird einschaltfertig geliefert.

1 x BSS-Case	
1x ATEM Mini Pro	
1 x Netzanschlussleitung 1,80 m	mit Schuko-Stecker (CEE 7/7)
2 x 0,7 m Audio-Adapterkabel	3,5 mm Stereoklinke - 3-polig XLR-Male
Beipack: Monitorzubehör	Sonnenblende



Visunext-Case Basic Vorderseite



Visunext-Case rechte Seite



Visunext-Case linke Seite



Visunext-Case Rückseite

