

UHD35x

Proiettore per giochi e intrattenimento domestico luminoso, True 4K UHD



- **Vera risoluzione 4K UHD - Compatibile con HDR e HLG**
- **Luci accese - 3600 lumen per l'utilizzo in qualsiasi momento della giornata**
- **Proiettore da gioco fulmineo - Fornisce 1080p 240Hz con un ritardo di ingresso ultra-basso di 4,2 ms**
- **Completamente compatibile 3D - Sperimenta l'intrattenimento realistico sul grande schermo**



Immergiti in un mondo di giochi Ultra HD, sport dal vivo, programmi TV e film. Il velocissimo 4K UHD UHD35x a bassa latenza offre immagini di qualità cinematografica impressionanti, un ritardo di input ultra-basso di 4,2 ms e un'elevata frequenza di aggiornamento di 240 Hz, perfetta per un vantaggio competitivo di gioco.

Gli appassionati di TV e film possono anche godere di un'eccellente profondità del colore, dettagli cristallini e contrasto scintillante per un'esperienza straordinariamente coinvolgente.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	3.600 lumen
Rapporto di contrasto	1.000.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-40°
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distanza Proiettore (m)	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens shift	Verticale +0%
Offset nativo	105%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0 Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x 12V trigger
Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Input lag	4.20ms
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	220W
Consumo (max)	305W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	315 x 270 x 118
Peso lordo	4.68 kg
Peso netto	3.98 kg

