

UHD35STx

Proiettore per giochi e intrattenimento domestico 4K UHD a focale corta



- **Incredibile esperienza visiva con risoluzione UHD 4K reale - Perfetto per l'home entertainment su grande schermo e giochi coinvolgenti**
- **Proiezione a corto raggio - Immagine di grandi dimensioni da 100" da poco più di un metro di distanza**
- **Luci accese - Luminoso 3600 lumen**
- **Creato per un vantaggio competitivo nel gioco - Supporta 1080p 240Hz a 4,2ms e 4K 60Hz a 16,9ms**



Immergiti in un mondo di giochi Ultra HD, sport dal vivo e programmi TV. UHD35STx offre immagini 4K UHD di alta qualità e luminose impressionanti, un ritardo di input fulmineo fino a 4 ms e un'elevata frequenza di aggiornamento di 240 Hz, perfetta per un vantaggio competitivo nel gioco.

Dotato di un obiettivo a focale corta, può essere posizionato a poco più di un metro di distanza dall'area di proiezione creando

un'immagine di grandi dimensioni da 100".

Specifications

| | |
|-----------------------------------|--|
| Display/immagine | |
| Tecnologia display | DLP™ |
| Risoluzione nativa | UHD (3840x2160) |
| Luminosità | 3.600 lumen |
| Rapporto di contrasto | 1.000.000 |
| Aspetto nativo | 16:9 |
| Aspetto - compatibile | 4:3 |
| Trapezio correzione - orizzontale | +/-40° |
| Trapezio correzione - verticale | +/-40° |
| Scan rate Orizzontale | 31 ~ 135Khz |
| Scan rate Verticale | 24 ~ 120Hz |
| Uniformità | 80% |
| Dimensione schermo | 0.93m ~ 7.63m (36.43" ~ 300.53") diagonale |

| | |
|----------------------|--|
| Info Lampada | |
| Sorgente Luce | Lampada |
| Watt lampada | 240 |
| Durata Lampada (ore) | 4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco) |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ottico | |
| Rapporto di tiro | 0.5:1 |
| Distanza Proiettore (m) | 0.4m - 3.3m |
| Zoom | 1 |
| Tipo Zoom | Fisso |
| Focale (mm) | 7.51mm |
| Lens shift | Verticale +0% |
| Offset nativo | 116% |

| | |
|--------------------|--|
| Connessioni | |
| Connessioni | Ingressi 2 x HDMI 2.0 Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x 12V trigger |

| | |
|----------------------------|---|
| Generale | |
| Livello rumore (tipico) | 24dB |
| Livello rumore (max) | 28dB |
| Compatibilità PC | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilità 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| Compatibilità 3D | Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicurezza | Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password |
| OSD / lingue visualizzate | 10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo |
| Condizioni operative | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Telecomando | Telecomando home retroilluminato |
| Numero altoparlanti | 1 |
| Watt per speaker | 10W |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Input lag | 4.00ms |
| Potenza | |
| Alimentatore | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo (standby) | 0.5W |
| Consumo (min) | 220W |
| Consumo (max) | 320W |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Peso e dimensioni | |
| Dimensioni | 315 x 270 x 118 |
| Peso lordo | 4.68 kg |
| Peso netto | 3.98 kg |

