

Schwarzweiß-
Laserdrucker –
schnell, kompakt und
energieeffizient

i-SENSYS
LBP6030

i-SENSYS
LBP6030B

i-SENSYS
LBP6030w

you can



Preisgünstige Schwarzweiß-Laserdrucker für den Desktop-Einsatz zuhause und in kleineren Büros

Ein preisgünstiger, platzsparender Schwarzweiß-Laserdrucker für den Einsatz zuhause oder in kleineren Büros. Leise, zuverlässig und dank niedrigem Stromverbrauch besonders energieeffizient liefern sie schnelle und hochwertige Ausdrücke.

Hauptleistungsmerkmale

- Preisgünstige, kompakte Schwarzweiß-Laserdrucker für den Einsatz zuhause oder in kleineren Büros
- Keine langen Wartezeiten auf das fertige Dokument dank Canon Quick First-Print Technologie und einer Druckgeschwindigkeit von 18 Seiten/Minute
- Highspeed USB-Anschluss
- Geld- und zeitsparend mit hervorragender Energieeffizienz
- Leiser Betrieb für ein ruhiges Arbeitsumfeld
- Recyclebare All-in-One Cartridge für den praktisch wartungsfreien Betrieb
- Modernes, platzsparendes Design, das in jede Umgebung passt
- WLAN-Konnektivität für den unkomplizierten Netzwerkeinsatz und den drahtlosen Druck vom PC (LBP6030w)

Lieferumfang

Drucker, Starter Cartridge, Stromkabel, Garantiekarte & GS-Hinweisblatt, DVD-ROM Erste Schritte, USB-Kabel*

Abmessungen (B x T x H)

ca. 364 x 249 x 199 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows Win 8.1 (32/64 Bit)/ Win 8 (32/64 Bit)/Win 7 (32/64 Bit)/ Win Vista (32/64 Bit)/XP (32/64 Bit)/ Server 2012 (32/64 Bit)/Server 2012 R2 (64 Bit)/Server 2008 (32/64 Bit)/ Server 2008 R2 (64 Bit)/ 2003 Server (32/64 Bit)

Mac OS 10.6 bis 10.9

Linux (Treiber nur online erhältlich)/ Citrix (FR2)



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN



WLAN*

Canon

* Nur LBP6030w



1 Mehrzweckzug für bis zu 150 Blatt
2 Cartridge 725



Technische Daten

DRUCKEREIGENSCHAFTEN Druckgeschwindigkeit Druckverfahren Druckqualität Druckauflösung Vorwärmzeit Erste Seite Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung) Druckfreier Rand	18 Seiten pro Minute (Schwarzweiß, A4) ¹ Schwarzweiß-Laserdruck bis zu 2.400 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR) bis zu 600 x 600 dpi ca. 1 Sekunde aus dem Sleep-Modus 10 Sekunden nach dem Einschalten nach ca. 7,8 Sekunden max. 5.000 Seiten ca. 5 mm oben, unten, links und rechts
MEDIENHANDLING Papierzufuhr (Standard) Papierausgabe Druckmedientypen Papierformate Papiergewicht	Mehrzweckzug: bis zu 150 Blatt bis zu 100 Blatt (verdeckte Ausgabe) Normalpapier, schweres Papier, Folie, Etiketten, Umschläge DIN A4/B5/A5/Legal/Letter/Executive/16K/Sonstige Formate Umschläge COM10/Umschläge Monarch/Umschläge C5/Umschläge DL Breite: 76,2 bis 216 mm, Länge: 188 bis 356 mm Mehrzweckzug: 60 bis 163 g/m ²
ALLGEMEINE DATEN Stromversorgung Stromverbrauch Geräuschpegel Abmessungen (B x T x H) Gewicht Betriebsumgebung Bedienfeld	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: ca. 870 W Betrieb: durchschnittlich ca. 330 W Standby: durchschnittlich ca. 1,8 W Standby: durchschnittlich ca. 2,8 W (WLAN - LBP6030w) Sleep-Modus: durchschnittlich ca. 0,8 W Sleep-Modus: durchschnittlich ca. 1,6 W (WLAN - LBP6030w) Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,47 kWh/Woche Schallleistung ² : Betrieb: max. 6,34 B Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Schalldruck ² : Betrieb: ca. 49,2 dB(A) Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ca. 364 x 249 x 199 mm ca. 5,0 kg Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (ohne Kondensation) 2 LED-Anzeigen, 2 Bedientasten - LBP6030 & LBP6030B 3 LED-Anzeigen, 3 Bedientasten - LBP6030w

CONTROLLER Speicher Druckersprachen Schnittstellen und Anschlüsse Unterstützte Betriebssysteme	32 MB UFR II LT USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed & IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) Win 8.1 (32/64 Bit)/Win 8 (32/64 Bit)/Win 7 (32/64 Bit)/Win Vista (32/64 Bit)/XP (32/64 Bit)/Server 2012 (32/64 Bit)/Server 2012 R2 (64 Bit)/Server 2008 (32/64 Bit)/Server 2008 R2 (64 Bit)/2003 Server (32/64 Bit)/Mac OS 10.6 bis 10.9/Linux ³ /Citrix (FR2)
VERBRAUCHSMATERIAL All-in-One Cartridges	Standard: Cartridge 725 (bis zu 1.600 Seiten ⁴) ⁵
Fußnoten ^[1] Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Druckertreibereinstellungen, Papierformat, Papiertyp und Anzahl der gedruckten Seiten. ^[2] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296. ^[3] Nur online erhältlich. ^[4] Basierend auf ISO/IEC 19752. ^[5] Starter-Cartridge für 700 Seiten im Lieferumfang enthalten.	
Allgemeine Hinweise Änderungen der technischen Daten vorbehalten.	

