

4K400x

Proiettore UHD 4K luminoso e reale per aule e spazi per riunioni



- **Vera risoluzione 4K UHD - Compatibile con HDR e HLG**
- **Luci accese - 4000 lumen per immagini luminose in qualsiasi ambiente**
- **Ampia connettività - Doppia porta HDMI, connessioni audio, alimentazione USB, trigger 12V e RS232**
- **Prestazioni visive impressionanti - Supporta 1080p 240Hz con un ritardo di ingresso ultra-basso di 4,2 ms**



Prova il futuro nella tua classe o nel tuo ufficio con questo proiettore True 4K UHD ad alta luminosità.

4K400x proietta i minimi dettagli in qualsiasi ambiente anche quando non è possibile il controllo totale della luce ambientale.

Questo proiettore vanta doppie porte HDMI, connessioni audio, USB per alimentare dispositivi a 5 V, trigger a 12 V e un RS232 da integrare nella soluzione di controllo esistente.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	1.000.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-40°
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distanza Proiettore (m)	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens shift	Verticale +0%
Offset nativo	105%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0 Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x 12V trigger
Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Input lag	4.20ms
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	220W
Consumo (max)	305W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	315 x 270 x 118
Peso lordo	4.68 kg
Peso netto	3.98 kg

