

Yealink MeetingBar A10 - All-in-One video collaboration bar (Videoleiste, VCR11 remote control)

Zertifiziert für Microsoft Teams - Certified for Zoom Rooms

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Netzwerkcameras |
| Hersteller | Yealink |
| Hersteller Art. Nr. | 1203680 |
| EAN/UPC | 6938818312418 |



Beschreibung

Yealink MeetingBar A10 - All-in-One video collaboration bar (Videoleiste, VCR11 remote control) - Zertifiziert für Microsoft Teams, Certified for Zoom Rooms

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Yealink MeetingBar A10 |
| Gerätetyp | All-in-One video collaboration bar |
| Inhalt des Kits | Videoleiste, VCR11 remote control |
| Codec | H.264, H.264 High Profile, H.264 SVC |
| Videoeingang | Digitale Videokamera |
| Videoausgang | CODEC Platte |
| Audioeingang | 8-Mikrofon-Array - MEMS-direktional |
| Audioausgang | Lautsprecher - Stereo |
| Eingabegerät | Fernbedienung |
| Netzwerk | Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V |
| Software-Zertifizierung | Zertifiziert für Microsoft Teams, Certified for Zoom Rooms |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|----------------------|---|
| Gerätetyp | All-in-One video collaboration bar |
| Inhalt des Kits | Videoleiste, VCR11 remote control |
| Video-Codecs | H.264, H.264 High Profile, H.264 SVC |
| Servicequalität | IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p |
| IP-Adressenzuweisung | DHCP |
| Sicherheit | 256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, EAP-TLS, EAP-TTLS, TLS 1.2, PEAP-MSCHAPv2, EAP-MSCHAPv2, TLS 1.3 |
| Netzwerkprotokolle | HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), TLS |

| | |
|----------------------------------|---|
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Videoleiste - Breite 38 cm Tiefe 6.8 cm Höhe 8.2 cm |
| Integrierte Peripheriegeräte | 2 5-Watt-Lautsprecher, 8-Mikrofon-Array, 4K-Webcam |
| | Videoeingang |
| Typ | Digitale Videokamera (Farbe) - integriert |
| Video-Modi | 1080/30p, 720/30p |
| Leistungsmerkmale | ePTZ, Auto Object Framing, 120° Sichtfeld, Sprecherverfolgung, AI Tracking |
| Sichtfeldwinkel (max., Grad) | 120 |
| | Videoausgang |
| Typ | CODEC Platte - integriert |
| Digital-Video-Standard | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| | Audioeingang |
| Typ | 8-Mikrofon-Array - integriert |
| Betriebsart des Mikrofons | MEMS-direktional |
| | Audioausgang |
| Typ | Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |
| Soundmodus | Stereo |
| | Eingabegerät |
| Typ | Fernbedienung |
| | Netzwerk |
| Typ | Netzwerkadapter |
| Anschlussstechnik | Kabellos, kabelgebunden |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 |
| Netzwerk/Transportprotokoll | DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6 |
| Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, Quality of Service (QoS), statischer IP-Modus, LLDP-Support, Inhaltsfreigabe, Yealink Noise Proof Technology, elektronische Kameraabdeckung |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Yealink VCH Port - RJ-45 1 x USB-C - 24 pin USB-C |
| | Verschiedenes |
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzkabel - 3 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m |
| Enthaltenes Zubehör | Montagehalterung |
| Software-Zertifizierung | Zertifiziert für Microsoft Teams, Certified for Zoom Rooms |
| Kennzeichnung | ISO 9001, NOM, CCC, FCC, RoHS, ANATEL, REACH, CEC, RCM |
| | Stromversorgung |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 10.5 Watt |
|------------------------------|-----------|

Software / Systemanforderungen

| | |
|----------------------|------------|
| Software inbegriffen | Android 11 |
|----------------------|------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------------------|------|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|------------------------|------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|-------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 95% |
|---------------------------------------|----------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.