




23" (58.4 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie und einem höhenverstellbarem Standfuß

Der ProLite XUB2390HS-B5 ist ein 23" (58.4 cm) Desktop-Monitor mit IPS-Panel-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung. Das Gerät bietet präzise Farbwiedergaben und sehr breite Blickwinkel. Mit einem ergonomischen Standfuß mit 150-mm-Höhenverstellung, Dreh- und Schwenkfunktionen garantiert dieser Monitor eine hervorragende Leistung bei Foto- und Webdesign oder bei klassischen Büroanwendungen. Eine perfekte Wahl auch für Multi-Monitor-Setups.



IPS

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



HAS (150mm) + Pivot (Rotation auf beiden Seiten)

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Dreiseitig rahmenloses Design
Bilddiagonale	23", 58.4cm
Panel-Technologie	AH-IPS LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	5M:1
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	24 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"
Pixelabstand	0.265mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Extra	i-Style colour
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Bedientasten	Power, Menü, + /Lautstärke, - /ECO, Auto/ Signal-Auswahl
Einstellbare Parameter	Luminanz (Kontrast, Helligkeit, i-Style Farbe, ACR, ECO), Bild (Pixeltakt, Phase, H.-Position, V.-Position, Seitenverhältnis), Farbe (Gamma, Farbtemp.), OSD (H.-Position, V.-Position, OSD-Zeit, Sprache), Extras (Reset, DDC/CI, Signalauswahl, OD, HDMI-Audio, Öffnungslogo, Informationen), Lautstärke, automatische Einstellung
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OS X

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, DVI, Audio

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

24W typisch, 0.45W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

532.5 x 354.5 (504.5) x 209.5mm

Verpackung Abmessungen B x H x T

615 x 418 x 160mm

Gewicht (ohne Verpackung)

5.1kg

Gewicht (inkl Verpackung)

6kg

EAN code

4948570121434

