

FEATURE HIGHLIGHTS

- 3.500 ANSI LUMEN
- KURZDISTANZ-PROJEKTOR
- KOMPATIBEL MIT POINTWRITE™
- LAN CONTROL
- USB UND HDMI KOMPATIBEL / MHL READY
- SMARTECO™-TECHNOLOGIE



Technische Daten

Artikelnummer	9HJMV77.13E	
EAN Code	471 8755 08379 2	
Projektionssystem	DLP	
DMD Typ	0,55" XGA	
Auflösung	1024 x 768 Pixel, XGA	
Lichtstärke	3.500 ANSI Lumen	
Kontrast*	20.000 : 1	
Farben	1,07 Mrd.	
Bildformate	Native 4:3 (insgesamt 5 Formate wählbar)	
Bilddiagonale	60" ~ 120"	
Throw Ratio	0,6	
Zoom	Fixed	
Lichtquelle	Lampe	
Lebensdauer**	Normal 6.000 Stunden / Eco 10.000 Stunden / SmartEco 10.000 Stunden / LampSave 15.000 Stunden	
Keystone Korrektur	ID, Vertikal ± 30 Grad	
Projektions Offset	115% ± 2,5% (Full-Height)	
PC-Auflösung	VGA (640 x 480) zu WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = Reduced Blanking	
Eingangssignale Horizontal	15K ~ 102 kHz	
Eingangssignale Vertikal	23 ~ 120 Hz	
Kompatibilität	HDTV kompatibel	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Video kompatibel	Frame Sequential: bis zu 720p / Frame Packing: bis zu 24 Hz 1080p Side by Side Half: bis zu 60 Hz 1080p / Top Bottom: bis zu 60 Hz 1080p
Eingebaute Lautsprecher	1 x 10W	
Gewicht	2,6 kg	
Maße (B x H x T)	296 x 239 x 120 mm	
Energieverbrauch	Normal 260W	
Energieverbrauch Standby	< 0,5W	
Power Supply	AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz	
Betriebsgeräusch	Normal 33 / Eco 29 dBA	
Temperatur	0 ~ 40 Grad	
Sicherheit	Security Bar, Kensington lock	
Feature	SmartEco Power Saving Technologie, 0,61 Short Throw Ratio, Designed for Education & IWB	
Sprachen	Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / vereinfachtes Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen)	
Bildmodus	Bright / Presentation / Infographic / Video / sRGB / (3D) / User 1 / User 2	
Zubehör	Standard	Optional
	Fernbedienung	PointWrite PW02
	Netzkabel (nach Region)	FingerTouch PT12
	Garantiekarte (nach Region)	Sparlampen Kit (5J, JMF05.001)
	User Manual e-edition	Wandhalterung (WM06G3)
	Quick Start Guide	Staubfilter (5J, JGV14.001)
Garantie	36 Monate	


* Der Kontrast wird nach dem Full On Full Off Standard gemessen.

** Die Lebensdauer der Lampe variiert aufgrund der Umgebungsbedingungen und der Nutzung. Die tatsächlichen Produkteigenschaften und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

MX825STH
BenQ Kurzstanz-Projektor


BenQ

Ein- und Ausgänge




- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ① Audio in (Mini Jack) | ⑦ LAN (RJ45) |
| ② HDMI | ⑧ S-Video in (Mini Jack 4pin) |
| ③ USB Typ A | ⑨ Audio L/R in (RCA) |
| ④ USB Typ Mini B | ⑩ Audio out (Mini Jack) |
| ⑤ Computer in (D-sub 15pin) | ⑪ RS232 (DB-9pin) |
| ⑥ Computer out (D-sub 15pin) | ⑫ Composite Video in (RCA) |

Abmessungen



Objektivdaten

Screen Size				Distance from screen (mm)	Lowest/ Highest Lens position (mm)
Diagonal		W (mm)	H (mm)		
Inch	mm				
60	1524	914	1219	738	137
70	1778	1067	1422	862	160
80	2032	1219	1626	985	183
90	2286	1372	1829	1108	206
100	2540	1524	2032	1231	229
110	2794	1676	2235	1354	251
120	3048	1829	2438	1477	274



Technische Zeichnungen

