

PANACAST 50 VIDEO BAR SYSTEM

Inclusive meetings at your fingertips

- › Erstklassige Audiotechnologie mit Vollduplex und leistungsstarken Stereo-Lautsprechern
- › Erlebe Meetings ganz einfach per Tastendruck – mit dem PanaCast Control Touchscreen Tablet
- › Einzigartige 180°-Raumabdeckung mit Panorama-Ansicht in High-Definition-4K-Auflösung
- › Zertifiziert für die strengen Anforderungen von Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms



Allgemeines	Lieferumfang	PanaCast 50 VBS Base Unit, Netzteil, Wandhalterung, Sichtschutzabdeckung mit Sensor, Kabelfachabdeckung und Werkzeug, Jabra PanaCast Control, PoE-Strominjektor, 1 x Ethernet-Kabel (1,83 m), 2 x Ethernet-Kabel (4,57 m), 1 x HDMI-Kabel (1,83 m), 2 x regionales Netzkabel
	Verpackungsmaße (B x H x T)	800mm x 550mm x 240mm 31.5in x 21.7in x 9.5in
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	730mm x 77mm x 146mm 28.8in x 3.1in x 5.8in
	Gewicht	2370g 83.6oz
	Gewicht	6900g 243.4oz
	Integrierte KI	Ja
	Kabelmanagement	Ja
	Kompatibel mit Kensington-Schloss	Ja
	Betriebsspannung	37 VA @ 120 V @ 60 Hz, 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz
	Zertifizierungen und Konformität	Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms
Video	Videostandards und -protokolle	H.264, H.265
	Videoeingang	1 x HDMI
	Unterstützte Display-Auflösung	4K-Unterstützung, Kompatibel mit Touch-Display
	Display-Auflösungen	Bis zu 1920 x 1200
	Kameraauflösung	Bis zu 4K resolution 3x 13 megapixels
	Teilen von Inhalten	Apple AirPlay (nur von Zoom unterstützt), HDMI-Eingang
	Anzahl der Kameras	3
	Art der Kamera	Multi-Kamera-Array mit Panorama-Ansicht
	Zoom	Up to 6x lossless digital zoom
	Sichtfeld	Horizontal: 180°, Vertikal: 54°
	Intelligenter Zoom	Ja
	Dynamische Zusammensetzung	Ja
	Automatische Anpassung	Ja
Audio	Lautsprecher	2 x 2" (50mm) Tieftonlautsprecher, 2 x 3/4" (20mm) Hochtonlautsprecher
	Lautsprecher-Frequenzbereich	80Hz - 20000Hz
	Anzahl der Lautsprecher	4
	Mikrofontyp	8 Mikrofon-Beamforming-Array - zertifiziert für Räume mit einer Größe von bis zu 4,5 m x 6 m
	Anzahl der Mikrofone	8
	Mikrofonempfindlichkeit	-37dBFS
	Mikrofon-Frequenzbereich	100Hz - 8000Hz

Security	Medien-Verschlüsselung	AES-256, TLS and SRTP by Zoom and Microsoft
	Zugangsverwaltung	Admin-Menüs, Webinterface, Lokales Konto
	Sicherheitsmanagement	Sperre von lokalem Konto und Anmeldeports, Sichere Voreinstellungen, Remote-Anmeldung über Web-Konsole und VaaS Admin Portal
	Authentifizierter Zugriff auf Admin-Einstellungen, WebUILocal	Ja
	Prüfung und Durchsetzung der Passwortstärke des Benutzerkontos	Ja
	Gerät aus Sicherheitsgründen gesperrt	Ja
	Sperre mit Secureboot, OS Verified Boot, Vendor Lock	Ja
	Protokollabruf über die Webkonsole	Ja
	Microsoft- und Zoom-basierte VaaS-Konto-Authentifizierung	Ja
	Konnektivität	Bluetooth®-Version
Bluetooth-Energiesparmodus		Ja*
Unterstützte USB-Versionen**		USB 2.0, USB 3.0
Network	Internet-Protokoll (IP)	IPv4
	Ethernet	RJ45
	Auto-MDIX	Ja
	Dynamische Bandbreitenzuweisung	Ja
	Einfaches Protokoll zur Zertifikatsregistrierung	Ja
Software und Apps	Kompatible Software und/oder Apps	Unterstützung von nativen Drittanbieter-Anwendungen wie z. B. Microsoft Teams Rooms für Android und Zoom Rooms, Cloud-Service-Provider wie z. B. Microsoft Teams Admin Center und Zoom Device Management, Jabra WebConsole für Remote-Geräteverwaltung über HTTPs
	Integrierte PeopleCount-Funktion	Ja***
Benutzerfreundlichkeit	Gerätemodus	Ja
	Digitale Pan/Tilt/Zoom-Funktion	Ja
	Beitritt zu Meetings mit einem Tastendruck	Ja
	Kamera-Sichtschutzabdeckung	Ja
Weitere Infos	Betriebstemperatur	5°C bis 35°C 41°F bis 95°F
	Luftfeuchte bei Betrieb	15% bis 80%
	Lagertemperatur	-20°C bis 60°C -4°F bis 140°F
	Maximale Höhe	4876.8m 16000ft

Jabra PanaCast control	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	248mm x 85mm x 156mm 9.8in x 3.4in x 6.2in
	Gewicht	952g 33.58oz
	Displaygröße	10.1in
	Orientierung des Displays	Landscape
	Display-Auflösungen	1920 x 1200
	PoE	Ja
	PoE-Strominjektor	Ja
	Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af Type1, Class 3 device
	PoE-Ruhemodus mit niedrigem Energieverbrauch	Ja
	Kompatibel mit Kensington-Schloss	Ja

Produkte	8500-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System UC
	8501-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System MS
	8502-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System ZR
Zubehör	14207-72	Jabra PanaCast 50 Bildschirmhalterung
	14302-08	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type C USB Cable, 4.57m/15ft) - white
	14302-09	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type B USB Cable, 1.83m/6ft) - white
	14302-24	Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)
	14302-25	Jabra HDMI Ingest Cable (4.57m/15ft)
	14302-26	Jabra Ethernet Cable (Ethernet, RJ45, Cat5e, 4.57m/15ft) - Black
	14302-28	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Power Cable
	14307-57	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Wall Mount
	14307-58	Jabra PanaCast Control Table Mount
	14307-70	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Table Stand (Click-on Video Bar System table stand)
	14701-10	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Privacy Cover (Camera Cover with Sensor) - Black
	8510-232	Jabra PanaCast Control - UC
	8511-232	Jabra PanaCast Control - MS
	8512-232	Jabra PanaCast Control - ZR
	8530-232	Jabra PoE Injector Kit

Hinweis: Tischstativ separat erhältlich.

* Wird für Microsoft Proximity Join verwendet.

** USB-C-Anschluss dient nur zur internen Fehlerbeseitigung.

*** Partnerspezifisch.

Jabra PanaCast 50 Video Bar System Technisches Datenblatt 23052023

Hier finden Sie die neueste Version dieses Dokuments zum Herunterladen:
jabra.com.de/support