

iiyama ProLite T2252MSC-W2 - LED-Monitor - 54.5 cm (21.5")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - weiß - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2252MSC-W2
EAN/UPC	4948570122059



Beschreibung

iiyama ProLite T2252MSC-W2 - LED-Monitor - 54.5 cm (21.5") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - weiß, Matte

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T2252MSC-W2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.5 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.5 cm (21.5") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	Touchscreen, 2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.35 cm x 23.95 cm x 36.15 cm
Gewicht	4.5 kg
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, ERP

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	54.5 cm (21.5")
Integrierte Peripheriegeräte	2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, OSD sperren, X-Res Technology, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Handschuhmodus, Beschichtung gegen Fingerabdrücke, 90 % Lichtdurchlässigkeit
Farbe	Weiß, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.35 cm x 23.95 cm x 36.15 cm
Gewicht	4.5 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort HDMI Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) USB
	Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x Strom-/Steuerkabel
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, ERP
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	10 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.