

ViewSonic VG2709-2K-MHD - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VG2709-2K-MHD
EAN/UPC	0766907021509



Beschreibung

Der ViewSonic VG2709-2K-MHD ist ein 27-Zoll-QHD-Monitor mit HDMI- und Display-Port-Eingängen für den Einsatz in Unternehmen und zu Hause. Die variable Bildwiederholfrequenz, die Eye-Care-Technologie und die verschiedenen ViewMode-Voreinstellungen sorgen für eine optimale Bildschirmleistung und eine komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei niedrigem Energieverbrauch.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VG2709-2K-MHD - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.4 cm x 23.3 cm x 40.8 cm
Gewicht	6.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 115 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	SuperClear, Eco-Mode, Spielmodus, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, Movie Mode, Textmodus, Webmodus, Monomodus, ViewMode, an 3 Seiten ohne Blende, 8-bit Farbtiefe, ergonomischer Ständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 23.3 cm x 40.8 cm - mit Fuß
Gewicht	6.7 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2.5 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI 1.4 DisplayPort 1.4 Audio Line-Out
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-3.5/+28
Schwenkwinkel	360

Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	28 Watt
Stromverbrauch (max.)	30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 23.3 cm - Höhe: 53.8 cm - Gewicht: 6.7 kg Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 5.3 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 4.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	77.5 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	46.5 cm
Transportgewicht	8.6 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.