

Alle Spezifikationen

Anzeige

Helligkeit (ANSI Lumen)	3500
Native Auflösung	1080P (1920x1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis (FOFO)	3.000.000:1
Angezeigte Farben	30 Bit (1,07 Milliarden Farben)
Lichtquelle	Laser
Lebensdauer der Lichtquelle	a. Normal 20000 Std., b. ECO 38000 Std., c. Dynamic Dimming 60000 hrs

Optik

Projektionsverhältnis	0.33
Zoomfaktor	Fest
Objektiv	F/# = 2.5, f = 5.1 mm
Natives Offset (volle Höhe)	124.6%
Trapezkorrektur	2D, Vertikal \pm 15 Grad; Horizontal \pm 15 Grad

Bild

Bildmodi	3D, Hell, Infografik, Präsentation, sRGB, Benutzer 1, Benutzer 2, Lebendig
----------	--

Kompatibilität

Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480) bis 4K UHD (3840 x 2160)
Horizontalfrequenz	15K~135KHz
Vertikale Abtastrate	23~120Hz

Schnittstellen

PC-Eingang (D-Sub 15 Pin)	(x1), PC Eingang 1 (geteilt mit Component Video)
Monitorausgang (D-Sub 15 Pin)	(x1)
HDMI-Eingang	(x2), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)
LAN (RJ45)	(x1)
USB Typ-A	(x1), USB Typ A-1 (2.0/Stromversorgung 1,5A)
USB Typ Mini B	(x1), USB Typ Mini B-1 (PointWrite), USB Typ Mini B-1 (Wartung)
RS232 Eingang (DB-9 Pin)	(x1)

Audio

Lautsprecher	(x2), 10W
Audioeingang (3,5mm Klinke)	(x1)

Audioausgang (3,5mm Klinke) (x1)

Mikrofon Eingang (Mini Buchse) (x1)

Umgebung

Betriebstemperatur 0~40°C

Stromversorgung AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Typischer Stromverbrauch (110V) 170W

Stromverbrauch im Standby <0,5W

Stromverbrauch im Netzwerk-Standby <2W

Betriebsgeräusch (Typ./Eco.)(dB) 34/32

Zubehör

Fernbedienung mit Batterie RCS011

Stromkabel (nach Region) x1 (3,0M)

3D-Brille (Optional), DGD5

Schnellstartanleitung (x1) 21L

Garantiekarte (nach Region) Ja

Wandhalterung (Standard), WM04G4

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen & Gewicht 317.2 x 376.4 x 208

Nettogewicht (in kg) 6.5

Projektionssystem

Projektionssystem DLP