

ZU607TST

Kurzdistanz-Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller Kurzdistanz WUXGA-Laserprojektor - 6000 Lumen**
- **30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle bei voller Helligkeit**
- **4K, HDR und HLG Kompatibilität**
- **HDBaseT 3.0-Anschlussmöglichkeiten**

Mit 6000 Lumen, 4K- und HDR-Kompatibilität verfügt der ZU607TST über eine staubresistente IP6X-zertifizierte optische Engine für 24/7-Betrieb und geringen Wartungsaufwand. Der Short-Throw-Projektor ZU607TST verfügt über eine extrem langlebige Lasertechnologie, manuelle horizontale und vertikale Linsenverschiebung und integrierte 15-W-Lautsprecher.



Specifications

UPC: 796435 44 675 8, EAN: 5055387667594, Colour: Black

| | |
|---------------------------------|---|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | WUXGA (1920x1200) |
| Helligkeit | 6.000Lumen |
| ANSI-Lumen Helligkeit | 4.800 |
| Kontrastverhältnis | 300.000 |
| Bildseitenformat | 16:10 |
| Kompatible Bildformate | 4:3,16:9,16:10 |
| Keystone Korrektur - horizontal | +/-15° |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-15° |
| Darstellbare Farben (Millionen) | 1073.4 |
| Horizontale Scan Rate | 5~140HzKhz |
| Vertikale Scan Rate | 24~120HzHz |
| Uniformität | 85% |
| Leinwandgröße | 0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Laser |
| LASER Lebensdauer | 30.000Stunden |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 0.58:1 |
| Projektionsabstand (m) | 0.38m - 3.75m |
| Zoom Typ | Fix |
| Brennweite (mm) | 8.51 |
| Lens Shift | Vertikal -100 ~ 110%, Horizontal: +/-4% |
| Native Offset | 110% |
| Lens Shift | Ja - {{downloads_link}} |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Ausgänge 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger Steuerung 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232 |
| LAN - Kabellose Verbindung | Nein |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch ECO | 33dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 36dB |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| IP rating | IP6X |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| 360° Darstellung | Ja |
| Fernbedienung | Beleuchtete ProAV Fernbedienung |
| Lautsprecher | 2 |
| Watt pro Lautsprecher | 15W |
| Standard Zubehör | AC-Netzkabel Fernsteuerung 2x AAA-Batterien Grundlegendes Benutzerhandbuch |
| Netzwerk | |
| LAN - Steuerung | Ja |
| LAN - Kabellose Verbindung | Nein |
| LAN | Ja |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input |
| Stromverbrauch (standby) | <0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 240W |
| Stromverbrauch (max) | 366W |
| Gewicht und Maße | |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 374 x 302 x 117 |
| Gross weight | 8.6 kg |
| Net weight | 6.3 kg |

