

VL-D230DL

18-in-1 DisplayLink USB-C Docking Station



Features

- ▶ DisplayLink-kompatibler USB-C 3.2 Gen2 Eingang mit 100W PD und 10Gbps Übertragungsrage
- ▶ Vierfacher Bildschirmausgang MST-Modus (Windows und Mac) - 2x HDMI 2.0, Einzelausgang max. 4K 60Hz, 2x DP 1.2, Einzelausgang max. 4K 60Hz ODER 1x HDMI 2.1 Einzelausgang max. 8K 30Hz, 1x DP 1.4 Einzelausgang max. 8K 30Hz
- ▶ 2x 480Mbps (Typ A) Anschlüsse, 3x USB 3.2 Gen1 5Gbps (Typ A) Anschlüsse, 2x USB 3.2 Gen2 10Gbps (2x Typ C) Anschlüsse
- ▶ Gigabit Ethernet für sicheren kabelgebundenen LAN-Zugang und SD/Micro SD Kartenleser
- ▶ Unterstützung für das Laden/Betreiben von Peripheriegeräten. Kompatibel mit USB 2.0, USB 3.

Technische Daten

VL-D230DL

Anschlussstyp	Anschlussstyp	Spezifikationen	Ergänzend
Upstream Port	USB-C	DP1.4, USB 3.2 Gen2, PD 3.1	Unterstützt maximal 96W PD
Video Output Ports	HDMI 1	Unterstützt maximal 8K@30Hz	Bei gleichzeitiger Verwendung mit DP 1 maximal 4K@60Hz
	DP 1	Unterstützt maximal 8K@30Hz	Bei gleichzeitiger Verwendung mit HDMI 1 maximal 4K@60Hz
	HDMI 2 / DP2	Unterstützt maximal 4K@60Hz	Es ist immer nur 1 Ausgang gleichzeitig aktiv
	HDMI 3 / DP3	Unterstützt maximal 4K@60Hz	Es ist immer nur 1 Ausgang gleichzeitig aktiv
Down Stream Ports	3x USB-A	USB-A Gen1 - 5Gbps	Strombegrenzung 1,5-1,8A
	2x USB-A	USB-A 2.0 - 480Mbps	Gesamtstromgrenze 1A
	USB-C	USB-C Gen2 - 10Gbps	Unterstützt PD 20W Laden
	USB-C	USB-C Gen2 - 10Gbps	Unterstützt BC 1.2, maximum 1,5-1,8A Output
Andere	RJ45	1G/100M/10M Ethernet Unterstützung	
	AUX 3,5mm Headset		Funktion unterstützt Gome Standard 3/4 Kopfhörer und MIC Eingang
	Kartenleser	Unterstützt SD 3.0	Unterstützt das gleichzeitige Lesen von Karten

Allgemein

Produktmaße	190 x 88 x 37,5mm
Produktgewicht	630g
Gehäusematerial	Plastik
Farbe	Schwarz
Betriebstemperatur	0 bis 40°C
Lagerungstemperatur	-20 bis 60°C
Relative Feuchtigkeit	20% bis 90%
Stromversorgung	DC 20V 7,5A (US/EU Standard, CE/FCC/UL zertifiziert)
Standby Stromverbrauch	< 2,5W
Stromverbrauch	System Max. 150W

Set beinhaltet

Art.-Nr.

EAN










VL-D230DL

4251364737514



Technische Daten

VL-D230DL

Maximale Ausgabeauflösung	#	HDMI 1/DP 1 (1 von 2)	HDMI 2/DP 2 (1 von 2)	HDMI 2.1	DP 1.4
	1	3840 x 2160@60Hz			
	2		3840 x 2160@60Hz		
	3			7680 x 4320@30Hz	
	4				7680 x 4320@30Hz
	1	3840 x 2160@60Hz			
	2		3840 x 2160@60Hz		
	3			3840 x 2160@60Hz	
	4				3840 x 2160@60Hz
	1	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz		
	2	3840 x 2160@60Hz		7680 x 4320@30Hz	
	3	3840 x 2160@60Hz			7680 x 4320@30Hz
	4		3840 x 2160@60Hz	7680 x 4320@30Hz	
	5		3840 x 2160@60Hz		7680 x 4320@30Hz
	6			3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz
	1	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz		
	2	3840 x 2160@60Hz		3840 x 2160@60Hz	
	3	3840 x 2160@60Hz			3840 x 2160@60Hz
	4		3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	
	5		3840 x 2160@60Hz		3840 x 2160@60Hz
	1	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	7680 x 4320@30Hz	
	2	3840 x 2160@60Hz		3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz
	3		3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz
	1	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	
	1	3840 x 2160@60Hz		3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz
	2		3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz
	1	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz
	1	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz

Kontakt

PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine | Germany

+49 5971 800 299-0
+49 5971 800 299-99
info@purelink.de



Wir erweitern regelmäßig unsere Produktpalette. Über diesbezügliche Aktualisierungen informieren wir Sie gerne auf Anfrage.

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Die in diesem Dokument verwendeten Abbildungen können von dem gelieferten Produkt abweichen.