

GT3500HDR

Umweltfreundlicher Ultra-Short-Throw Laserprojektor



- **Full HD 1080p Laserprojektor - Helle 3800 Lumen**
- **Ultra-Short-Throw Objektiv - 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **Auch bei Tageslicht - Genießen Sie Live-Sport, TV-Sendungen, Spiele und Filme in Full 1080p**
- **Einfache Einrichtung - horizontale und vertikale Trapezkorrektur und Vier-Ecken-Korrektur**



Der GT3500HDR ist einer der kompaktesten und zuverlässigsten Full HD 1080p DuraCore Laserprojektoren von Optoma. Entwickelt für den wartungsfreien Dauerbetrieb, kann dieser helle 3800 Lumen Projektor zu jeder Tageszeit für Live-Sport, TV-Shows, Spiele und Filme verwendet werden.

Das GT3500HDR liefert eine starke Bildleistung mit flexiblen Installationsfunktionen und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor, der bis zu 34% kleiner ist als bei früheren Optoma-Modellen.¹

Specifications

EAN: 5055387668102 , Colour: White

UPC: 796435 81 513 4, Colour: White



Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.800Lumen
Kontrastverhältnis	500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-5°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-5°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 140Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	2.03m ~ 3.3m (80" ~ 130") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	0.253:1
Projektionsabstand (m)	0.202m - 0.398m
Brennweite (mm)	3.70mm

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0
	Ausgänge 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm
	Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D Sync

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	34dB
Computer Kompatibilität	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
3D Kompatibilität	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle

IP rating

IP6X

OSD / Display Sprachen

25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

24/7 Betrieb

Ja

360° Darstellung

Ja

Betriebsbedingungen

0°C-40°C, max altitude 10,000ft

Fernbedienung

Kartenstyle

Hitzeverteilung

691BTU/Stunde

Lautsprecher

1

Watt pro Lautsprecher

15W

Standard Zubehör

AC power cord
Remote control
1x CR2025 Battery
Basic user manual

Netzwerk

LAN - Steuerung Ja

LAN Ja

Stromverbrauch

Stromversorgung External power supply, 180W DC 19.5V, 9.23A

Stromverbrauch (standby) <0.5W

Stromverbrauch (min) 119W

Stromverbrauch (max) 173W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm) 327 x 327 x 109

Gross weight 6.08 kg

Net weight 3.9 kg

