

ML1050STi

Ultrakompakter Short-Throw LED Projektor



- **HD Ready und LED Technologie** - ideal für Filme, Gaming und PC-freie Präsentationen
- **Short-Throw Objektiv mit Autofokus**
- **Zahlreiche Funktionen** - integrierter Media Player, optionales WLAN, HDMI, MicroSD und integrierter Lautsprecher
- **Ultrakompakt und leicht** - nur 420g

Der ML1050STi ist ein kompakter und vielseitiger Projektor, der für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche entwickelt wurde. Ganz gleich, ob Sie in einem Geschäftsmeeting sitzen, unterwegs eine Präsentation halten oder zu Hause einen Film genießen - dieser kleine Powerprojektor wiegt nur 420g und wird zusammen mit einer praktischen Tragetasche geliefert.



Specifications

EAN: 5055387668317, Colour: White+Gray

UPC: 796435 44 744 1, Colour: White+Gray



Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit (HK/ANSI)	1000/535
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	90%
Leinwandgröße	1.27m ~ 2.54m (50" ~ 100") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	LED
LED Lebensdauer	20.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	0.8:1
Projektionsabstand (m)	0.86m - 1.72m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	8.02mm/0.32"
Native Offset	100%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4b, 1 x MicroSD Karte, 1 x USB-A Reader
	Ausgänge 1 x Audio 3.5mm
	Steuerung 1 x RS232 (via mini USB connector)

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	22dB
Betriebsgeräusch (max)	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D Kompatibilität	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	12 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

24/7 Betrieb

Betriebsbedingungen	Ja 0°C-40°C/41°F-95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
---------------------	---

Fernbedienung

Kartenstyle

Lautsprecher

1
2W

Watt pro Lautsprecher

Standard Zubehör

Tragetasche
Universales I/O Kabel
AC-Netzkabel
Fernsteuerung
1x CR2032-Batterie
Grundlegendes Benutzerhandbuch
1x RS232 Mini-USB-Adapter

Kompatibilität Betriebssystem

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS

8+

16.00ms

Optionale Wireless Modelle

EZC-USB

Stromverbrauch

100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

0.5W

23W

67W

Gewicht und Maße

112 x 123 x 57

1.2 kg

0.4 kg

