

ViewSonic ColorPro VP2786-4K - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

(27" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VP2786-4K
EAN/UPC	0766907016130



Beschreibung

Die ViewSonic ColorPro VP86-Serie professioneller Monitore mit integriertem Farbkalibrator und 100 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3 mit echten 10-Bit-Farben stellt sich vor. Der ColorPro wurde exklusiv für die visuellen Anforderungen von Weltklasse-Fotografen, Illustratoren und verschiedenen Künstlern entwickelt und zeichnet sich durch die Verbindung von moderner Technologie und menschlicher Note aus. Die unübertroffenen Farbfähigkeiten in Kombination mit dem preisgekrönten ergonomischen Design und den Bedienelementen auf Knopfdruck sorgen für eine hervorragende visuelle Leistung zu jeder Zeit. Mit integriertem Zugriff auf die Bearbeitungssoftware von Adobe und Capture One wurde ColorPro entwickelt, um alle Erwartungen durch elegantes Design, moderne Technologie und eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche für eine einfache Farbanpassung zu übertreffen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic ColorPro VP2786-4K - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 20000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Adobe RGB, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.3 cm x 23.2 cm x 44.911 cm
Gewicht	8.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, NOM, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, CECP, EAC, China Energy Label, China RoHS, Mexico Energy label, UKCA, ICES 003

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.5 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 20000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Adobe RGB, 98% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 204 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Eco-Mode, flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie, Farbkalibrierung, ViewMode, 10-bit Farbtiefe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 23.2 cm x 44.911 cm - mit Fuß
Gewicht	8.3 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
Konnektivität	

Schnittstellen	2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) DisplayPort 4 x USB 3.2 Downstream (Typ A) USB 3.2 Upstream (Typ B) USB-C 3.2/DisplayPort Alt Mode Micro-USB
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-3/+21
Schwenkwinkel	120
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Abnehmbare Abdeckung, ColorPro Wheel
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x HDMI-Kabel USB-Kabel Typ A auf Typ B
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, NOM, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, CECP, EAC, China Energy Label, China RoHS, Mexico Energy label, UKCA, ICES 003
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	67 Watt
Stromverbrauch (max.)	70 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 5.5 cm - Höhe: 35.8 cm - Gewicht: 4.9 kg Mit Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 23.2 cm - Höhe: 44.911 cm - Gewicht: 8.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69.2 cm
Transporttiefe	22.5 cm
Transporthöhe	50.5 cm
Transportgewicht	13.2 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.