LITECRAFT Saveking®

Sicherungsseil verzinkt, 4 mm, beidseitig gekauscht, 100 cm, max. 40/60 kg nach DGUV, Kettenglied 6 mm, silber



Features

Max. 40/60 kg nach DGUV
Plakette
Inkl. Verbindungsglied

"LITECRAFT Saveking®"

LITECRAFT Saveking® ist ein Sicherungsseil mit eingebauter Bremse, um auftretende Fallenergie kontrolliert abzubauen. Durch die Seilschlaufe in Kombination mit einer Bremsklemme zieht sich die Schlaufe beim Einfallen einer Last zu, wodurch der hohe Fallimpuls in Reibungsenergie umgewandelt wird. Die Belastung im Gesamtsystem wird hierdurch deutlich reduziert. Durch den kontrollierten Abbau der Fallenergie können im Vergleich zu herkömmlichen Sicherungsseilen dünnere Seildurchmesser eingesetzt werden, so dass der LITECRAFT Saveking® neben leichterem Handling zusätzlich auch deutliche optische Vorteile mit sich bringt.

Die rote Markierung dient der optischen Kontrolle. Hat sich die Schlaufe zugezogen wird die Markierung verschoben. Der LITECRAFT Saveking® ist nun ablegereif und muss ersetzt werden. Bitte beachten Sie unbedingt die Ablegereife.

Alle LITECRAFT Saveking® Sicherungseile sind mit einer Plakette ausgestattet, die Auskunft über Chargennummer, Herstellungsjahr sowie die maximal zu sichernde Last nach DGUV angibt. Dabei ist es laut aktueller DGUV unerheblich ob ein- oder zweisträngig gesichert wird.

LITECRAFT Saveking® Sicherungsseile sind in Längen von 0,6 und einem Meter und für Belastungen zwischen fünf und 90 Kilogramm lieferbar. LITECRAFT Saveking® ist in den Farben silber und schwarz erhältlich.