

ZU1100

Spektakuläre Bildqualität, geringer Wartungsaufwand und höchste Zuverlässigkeit



- **WUXGA DLP-Laserprojektor mit hoher Helligkeit - 12.000 Lumen**
- **DuraCore Lasertechnologie - Bis zu 30.000 Stunden Laserlichtquelle**
- **Staubgeschützt - Unabhängig getestet, IP6X-zertifiziert für absolute Zuverlässigkeit**
- **Flexibilität bei der Installation - 7 austauschbare Objektivoptionen, einschließlich eines Ultra-Kurzstanz-Objektivs**



Der ZU1100 bietet erweiterte Funktionen wie integriertes Edge-Blending und Warping. Als Teil der DuraCore-Laserreihe kombiniert er eine Lichtquelle mit längerer Lebensdauer und eine unabhängige IP-zertifizierte Staubschutzklasse für mehr Sicherheit.

Mit einer Laserlichtquelle, die bis zu 30.000 Stunden lang leuchtet, erreicht dieser Projektor eine hervorragende Farbwiedergabe und liefert visuell beeindruckende, lebensechte Bilder mit außergewöhnlichen Details.

Specifications

UPC: 796435 44 608 6, EAN: 5055387666320, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	11.500Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	9.600
Kontrastverhältnis	2.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-20°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-20°
Uniformität	90%
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Objektivoptionen	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.52 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x 3D Sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI, 1 x 12V Trigger Ausgänge 1 x 3D Sync, 1 x HDMI, 1 x USB-A Power 2A Steuerung 1 x RS232, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	38dB
Betriebsgeräusch (max)	40dB
Computer Kompatibilität	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D Kompatibilität	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Fernbedienung	Verkabelte ProAV Fernbedienung
Standard Zubehör	AAA-Batterie, AC-Netzkabel 3M, Objektiv Abdeckung, Schnellstartanleitung
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Netzwerk	
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 - 240V, 50 - 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	360W
Stromverbrauch (max)	680W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	484 x 529 x 207.8
Net weight	21 kg

