

Galil 4-CO

Zweiwege offener Decken-Lautsprecher, 10 cm

| Speakers



Galil 4-CO ist offener Zweiwege-Deckenlautsprecher mit einem direkten 8 Ohm Anschluss und einem 70 V/100 V Anschluss, wodurch er für Array-Installationen geeignet ist

FEATURES

Typ - Zweiwege Koaxial-Lautsprecher

Tieftöner - 10 cm Polypropylenkegel

Hochtöner - 1,3 cm Mylar-Kalotte

Frequenzbereich - 80 Hz bis 20 kHz @ ± 3 dB

Impedanz - 8 Ω

Leistung - 15 W RMS, 40 W Dauer

Transformator-Anschlüsse - 70 V: 15 W/7,5 W/3,7 W/Aus (Lo-Z); 100 V: 15 W/7,5 W/Aus (Lo-Z)

Lieferumfang - 2 Lautsprecher (1 Paar), Schablone und Handbuch

Montagehilfe (Optional) - SKIC-4



TECHNICAL SPECIFICATIONS

BAUART:	Zweiwege koaxialer offener Deckenlautsprecher
FREQUENZBEREICH:	60 Hz bis 20 kHz @-10 dB, 80 Hz bis 20 kHz @±3 dB
TIEFTÖNER:	10,3 cm Polypropylen-Kegel mit Gummisicke
HOCHTÖNER:	1,3 cm Mylar
IMPEDANZ:	8 Ohm (Transformator in Position Aus)
TRANSFORMATOR-ANSCHLÜSSE:	70 V – 15 W/7,5 W/3,7 W/Aus (Lo-Z), 100 V – 15 W/7,5 W/Aus (Lo-Z)
EMPFINDLICHKEIT:	83 dB SPL, 1 W @1 m
MAX. SPL:	Dauer: 95 dB, Spitze: 98 dB
LEISTUNG:	15 W RMS, 40 W Dauer
ÜBERGANGSFREQUENZ:	13 kHz
ABSTRAHLWINKEL:	104 Grad
RICHTUNGSFAKTOR Q:	8 (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
RICHTUNGSINDEX DI:	9 dB (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
EINGANG:	Schraubklemmen
MATERIALIEN:	Rahmen und Grill Aluminium, Sicherungsseil am Grill befestigt
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR:	-40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend
GEWICHT PRO LAUTSPRECHER:	ca. 0,95 kg
VERSANDGEWICHT (PAAR):	ca. 2,6 kg
MONTAGETIEFE:	6,8 cm
CUTOUT DIAMETER	13.9cm (5.47")
OPTIONAL ACCESSORIES:	SKIC-4 installation bracket
FARBE:	Weiß