


Galil 6-CO

Zweiwege offener Decken-Lautsprecher,
16,5 cm

| Speakers



Galil 6-CO ist ein offener Zweiwege-Lautsprecher mit 8 Ohm zur Montage in der Decke. Die Lautsprecher haben Übertrager mit einem Wahlschalter für entweder 8 Ohm (direkt unter Umgehung des Trafos) oder 70 V/100 V Eingang mit hoher Impedanz für Array-Installationen

FEATURES

Typ - Runder hinten offener Zweiwege Koaxial-Lautsprecher nach dem Prinzip der unendlichen Schallwand

Tieftöner - 16,5 cm Polypropylenkegel mit Gummiaufhängung

Hochtöner - 1,3 cm Mylar-Kalotte

Frequenzbereich - 60 Hz bis 20 kHz

Impedanz - 8 Ω

Empfindlichkeit - (SPL) 87 dB (1 W @1 m bei 1 kHz)

Empfohlene Leistung - RMS 30 W, 80 W max

Front - Weiße Schallwand mit Aluminiumgrill

Lieferumfang - 2 Lautsprecher, Schablone, Handbuch

Montagehilfe (Optional) - SKIC-6



TECHNICAL SPECIFICATIONS

BAUART:	Zweiwege hinten offener Deckenlautsprecher
HOCHTÖNER:	1,3 cm Mylar-Kalotte
TIEFTÖNER:	16,5 cm Polypropylenkegel mit Gummiaufhängung
IMPEDANZ:	8 Ω
ABSTRAHLUNG:	120 Grad @2 kHz
ÜBERGANGSFREQUENZ:	3 kHz
EMPFINDLICHKEIT:	87 dB SPL @1 m, 1 W
ABSTRAHLWINKEL:	104 Grad
RICHTUNGSFAKTOR Q:	8,5 (gemittelt für 100 Hz bis 10 kHz)
RICHTUNGSINDEX DI:	9,2 dB (gemittelt für 100 Hz bis 10 kHz)
FREQUENZBEREICH:	60 Hz bis 20 kHz
LEISTUNGS-AUFNAHME:	30 W RMS, 80 W Dauer
TRANSFORMATOR-ANSCHLÜSSE:	70 V – 3,7 W/7,5 W/15 W/30 W; 100 V – 7,5 W/15 W/30 W
EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG:	30 W
ANSCHLÜSSE:	Federklemmen
GEWICHT PRO LAUTSPRECHER:	ca. 1,55 kg
VERSANDGEWICHT (PAAR):	ca. 4,1 kg
ABMESSUNGEN:	23 cm Außendurchmesser
AUSSCHNITTDURCHMESSER:	19,5 cm
MONTAGETIEFE:	7,5 cm
OPTIONEN:	Kramer-Montagesatz für Lautsprecher in abgehängten Decken SKIC