Galil 6-I

Zweiwege offener Wandeinbau-Lautsprecher, rechteckig, Tieftöner 16,5 cm

| Speakers

Galil 6−I ist ein offener Zweiwege Lautsprecher für Wandeinbau. Er arbeitet nach dem Prinzip der unendlichen Schallwand und verfügt über einen Aluminium−Frontgrill

FEATURES

- Typ - Zweiwege Lautsprecher für Wandeinbau in offener, rechteckiger Bauweise nach dem Prinzip der unendlichen Schallwand
- Tieftöner - 16,5 cm Polypropylen-Kegel mit Gummisicke
- Hochtöner - 2,5 cm Seidenkalotte, ferrofluid-gekühlt
- Frequenzbereich - 50 Hz bis 20 kHz @−15 dB, 60 Hz bis 20 kHz @±3 dB
- Impedanz - 8 Ohm
- Empfindlichkeit - SPL 87 dB (1 W @1 m)
- Empfohlene Leistung - RMS 80 W, 220 W Dauer
- Front - Weiße Schallwand mit UV-beständigem Aluminiumgrill, Rastnasen für schnellen Einbau
- Lieferumfang - 2 Lautsprecher, Schablone, Bedienungshandbuch

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BAUART:	Zweiwege Wandeinbaulautsprecher
FREQUENZBEREICH:	50 Hz bis 20 kHz @−15 dB, 60 Hz bis 20 kHz @±3 dB
TIEFTÖNER:	16,5 cm Polypropylenkegel mit Gummisicke
HOCHTÖNER:	2,5 cm Seidenkalotte, ferrofluid-gekühlt
IMPEDANZ:	8 Ω
EMPFINDLICHKEIT:	SPL 87 dB @1 W, 1 m
MAX. SPL:	Dauer: 109 dB, Spitze: 112 dB
LEISTUNG:	80 W RMS, 220 W Dauer
ÜBERGANGSFREQUENZ:	1,8 kHz
ABSTRAHLWINKEL:	107 Grad (bei Deckenmontage)
RICHTUNGSFAKTOR Q:	3,4 (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
RICHTUNGSINDEX DI:	5,3 dB (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
EINGANG:	Schraubklemmen
MATERIALIEN:	Rahmen ABS, Grill Aluminium, Sicherungsseil am Grill befestigt
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR:	−40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend
GEWICHT PRO LAUTSPRECHER:	ca. 1,6 kg
VERSANDGEWICHT (PAAR):	ca. 3,8 kg
MONTAGETIEFE:	7 cm
ZUBEHÖR:	Ausschnittschablone
FARBE:	Weiß
OPTIONEN:	Kramer Montagesatz SKIC