



# kramer

## Galil 6-O

Zweiwege Aufbau-Lautsprecher, 16,5 cm

| Speakers



Galil 6-O ist ein Aufbau-Lautsprecher mit einem direkten 8 Ohm Anschluss und einem Transformator mit 70 V/100 V Wahl, wodurch er auch für Array-Installationen geeignet ist. Verfügbar in weiß und schwarz

### FEATURES

Typ - Zweiwege Aufbau-Gehäuse

Tieftöner - 16,5 cm Polypropylen-Kegel

Hochtöner - 2,5 cm Seiden-Kalotte

Impedanz - 8  $\Omega$

Leistungsaufnahme - 40 W RMS, 110 W Dauer

Transformator-Anschlüsse - 70 V: 30 W/15 W/7,5 W/3,7 W/Aus (Lo-Z); 100 V: 30 W/15 W/7,5 W/Aus (Lo-Z)

Lieferumfang - 2 Lautsprecher



# kramer

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

BAUART:	Zweiwege Aufbaugehäuse
FREQUENZBEREICH:	65 Hz bis 20 kHz @-10 dB, 80 Hz bis 20 kHz @±3 dB
TIEFTÖNER:	16,5 cm Polypropylen-Kegel mit Gummisicke
HOCHTÖNER:	2,5 cm Seiden-Kalotte
IMPEDANZ:	8 Ohm (Transformator in Position Aus)
TRANSFORMATOR-ANSCHLÜSSE:	70 V – 30 W/15 W/7,5 W/3,7 W/Aus (Lo-Z), 100 V – 30 W/15 W/7,5 W/Aus (Lo-Z)
EMPFINDLICHKEIT:	87 dB SPL, 1 W @1 m
MAX. SPL:	Dauer: 102 dB, Spitze: 105 dB
LEISTUNG:	40 W RMS, 110 W Dauer
ÜBERGANGSFREQUENZ:	4,3 kHz
RICHTUNGSFAKTOR Q:	3,9 (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
RICHTUNGSINDEX DI:	5,9 dB (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
EINGANG:	Schraubklemmen
MATERIALIEN:	Rahmen, Grill und Klammern Stahl, Gehäuse ABS
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR:	-40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend
GEWICHT PRO LAUTSPRECHER:	ca. 2,8 kg
GEWICHT EINSCHL. MONTAGESATZ:	ca. 3,0 kg
VERSANDGEWICHT (PAAR):	ca. 6,6 kg
ABMESSUNGEN incl Befestigungswinkel:	21,5 cm x 22,5 cm x 30,1 cm (BxTxH)
MONTAGETIEFE:	Frontblende bis Wand = 22,7 cm, Rückblende bis Wand = 3,8 cm (jeweils mit Montageklammern)
ZUBEHÖR:	2 Montageklammern einschl. 4 Knöpfe und 4 Befestigungsschrauben
OPTIONEN:	Lautsprecherkabel BCP-2S
FARBE:	Weiß oder schwarz



# kramer

## CONFIGURATIONS

GALIL 6-O(B)	Zweiwege Aufbau-Lautsprecher - 16.5 cm - schwarz
GALIL 6-O(W)	Zweiwege Aufbau-Lautsprecher - 16.5 cm - weiß

