



kramer

Yarden IH-1

Verdeckter Einbau-Lautsprecher

| Speakers



Yarden IH-1 ist ein offener Zweiwege-Lautsprecher zum verdeckten Wandeinbau. Er arbeitet nach dem Prinzip der unendlichen Schallwand. Er verarbeitet eine kräftige Endstufe und bietet eine hervorragende akustische Leistung

FEATURES

Typ - Verdeckter Wandeinbau-Lautsprecher

Schallwandler - Flache Polypropylen-Membran, 5 cm Lautsprecherspule, doppelter Neodym-Magnet

Frequenzbereich - 120 Hz bis 20 kHz @±3 dB

Anschlüsse - 8 Ω/70 V/100 V

Empfindlichkeit - 83 dB, 1 W @1 m

Leistung - 40 W RMS, 90 W Dauer

Übergangsfrequenz - 2. Ordnung @120 Hz, Hochpass

Eindrückklammern - Für schnelle, einfache und intuitive Installation

Abmessungen - Über alles: 35 cm x 26 cm (BxH), Ausschnitt: 32,5 cm x 24 cm (BxH), Montagetiefe: 5,7 cm

Gewicht - ca. 1,6 kg

Lieferumfang - 1 Lautsprecher



kramer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| BESCHREIBUNG: | Lautsprecher für verdeckten Wandeinbau |
| FREQUENZGANG: | 120 Hz bis 20 kHz @±3 dB |
| SCHALLWANDLER: | Fläche 1,34 mm starke Propylen-Membran, 5 cm Lautsprecherspule, doppelter Neodym-Magnet |
| LAUTSPRECHERSPU LEN- DURCHMESSER: | 50 mm |
| LAUTSPRECHERSPU LEN-MATERIAL: | Hexatech™ Aluminium |
| IMPEDANZ: | 8 Ω (Transformator in Pos. AUS) |
| TRANSFORMATOR- ANSCHLÜSSE: | 70 V–25 W/12 W/6 W/3 W/Aus (Lo-Z), 100 V–50 W/25 W/12 W/6 W/Aus (Lo-Z) |
| EMPFINDLICHKEIT: | 83 dB SPL, 1 W @1 m |
| MAX. SCHALLDRUCKPEGE L: | Dauer 97 dB, Spitze 100 dB |
| LEISTUNG: | 90 W (40 W RMS) |
| ÜBERGANGSFREQU ENZ: | 6 dB – 120 Hz Hochpass |
| RESONANZFREQUE NZ: | 95 Hz |
| ANSCHLUSS: | Schraubklemmen |
| MATERIALIEN: | Stahlkörper |
| BETRIEBSTEMPERA TUR: | 0 bis +40 °C |
| LAGERTEMPERATUR : | -40 bis +70 °C |
| REL. LUFTFEUCHTIGKEIT: | 10 bis 90 %, nicht-kondensierend |
| MONTAGETIEFE: | 5,7 cm |
| OPTIONEN: | Lautsprecherkabel Kramer BC-2S |
| FARBE: | Weiß |