SONY

BRAVIA Projector 7 (VPL-XW5100ES)

BRAVIA Projektor 7 - Erleben Sie Pro Cinematic HDR: Heimkino-Laserprojektoren mit nativer 4K-SXRD-Technologie (2.200 lm) und XR Processor™.



Technische Daten

Anzeigesystem	
Anzeigegerät	SXRD 0,61" x3
Panel-Auflösung	3840 x 2160

Lichtleistung / Kontrast	
Lichtleistung	2.200 lm
Dynamischer Kontrast	∞:1

Lichtquelle	
Lichtquelle	Laserdiode

Projektionsobjektiv	
Art	Manuell
Zoomfaktor	Ca. 1,6-fach
Lens-Shift	Vertikal: +/-71 %, horizontal: +/-25 %
Projektionsverhältnis	1,38-2,21

Bildprozessor	
Bildprozessor	XR-Prozessor für Projektor
Kontrast	Dynamische XR-Tonwertumsetzung XR Deep Black
Farbe	XR Triluminos Pro
Klarheit	XR Clear Image
Bewegung	Motionflow

Akzeptierte digitale Signale

Akzeptierte digitale Signale	720x576/50p, 720x480/60p, 1280x720/50p, 1280x720/60p, 1920x1080/50i, 1920x1080/60i, 1920x1080/24p, 1920x1080/48p, 1920x1080/50p, 1920x1080/60p, 1920x1080/100p, 1920x1080/120p, 3840x2160/24p, 3840x2160/25p, 3840x2160/30p, 3840x2160/48p, 3840x2160/50p, 3840x2160/60p, 3840x2160/100p, 3840x2160/120p, 4096x2160/24p, 4096x2160/25p, 4096x2160/30p, 4096x2160/48p, 4096x2160/50p, 4096x2160/60p, 4096x2160/100p, 4096x2160/120p
Akzeptiertes HDR-Format	HDR10/HLG

Eingabeverzögerung

Eingangsverzögerung (4K 120P / 4K 60P/ 2K 120P)	12 ms/21 ms/12 ms *1

Eingänge/Ausgänge

HDMI	2 x (HDCP2.3)
Features angegeben in HDMI2.1	4K120/ALLM
Fernbedienung	x1 (RS-232C, D-Sub, 9-polig (Stecker))
IR IN	x 1 (Klinkenbuchse)
Trigger	1 x (Klinkenbuchse, 12 V DC, max. 100 mA)
LAN	1 (RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX)
USB	1 (Typ A, 5 VDC, Max. 500 mA) für Aufrüstung

Weitere Funktionen

Gammakorrektur	Ja (HDR/SDR)
Farbkorrektur	Ja
Digitale Trapezkorrektur	Ja
3D	Nein
Anamorphotische Kompatibilität	Ja

Weitere Funktionen

Sprachen des Bildschirmmenüs	18 Sprachen (Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Russisch, Schwedisch, Norwegisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Thai, Arabisch, Polnisch)

Betriebsspannung

Betriebsspannung	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme	295W
Standby	0,3 W (bei „Remote Start“ auf „Off“)
Netzwerk-Standby	0,5 W (LAN) (bei „Remote Start“ auf „On“) Wenn kein LAN-Anschluss verbunden ist, erfolgt die Umschaltung in einen Modus mit geringer Leistungsaufnahme (0,4 W)
Standby-Modus/Netzwerk-Standby-Modus aktiviert	Nach ca. 10 Minuten

Belüftung

Belüftung (Innen/Außen)	Vorne/Hinten

Akustisches Rauschen

Akustisches Rauschen	24 dB*2

Abmessungen ohne Überstand

Abmessungen (B x H x T)	Breite: 460 mm, 18 1/8" Höhe: 200 mm, 7 7/8" Tiefe: 472 mm, 18 19/32"

Gewicht

Gewicht	Ca. 13kg (28 lb)

Temperatur / Luftfeuchtigkeit

Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 °C bis 35 °C/20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-10 °C bis +60 °C/20 % bis 80 % (nicht kondensierend)

Mitgeliefertes Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	1 Fernbedienung (RM-PJ28) 2 Batterien Größe AA (R6/LR6) 1 Objektivkappe 1 Netzkabel 1 Konfigurationshandbch

Hinweise

*1	Geringere Eingabeverzögerung: Ein
*2	Bei dieser Angabe handelt es sich um ungefähre Werte. Abhängig von den Einstellungen des Projektors und der Betriebsumgebung.

Informationen zum EU-Datenschutzgesetz: Klicken Sie hier, um zu überprüfen, ob Ihr Sony-Produkt und/oder der zugehörige Dienst vom EU-Datenschutzgesetz betroffen ist.

Galerie



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

PDF exportieren : November 10 2026