

ZH350

Ultrakompakter Full HD-Laserprojektor mit hoher Helligkeit









- Heller Full HD 1080p DuraCore Laserprojektor -3600 Lumen und IP6X zertifiziert
- Kleiner Formfaktor für einfache Installation 1,1facher Zoom, 360-Grad- und Porträtprojektion
- Reduzierter Stromverbrauch für eine lange Lebensdauer - DuraCore-Lasertechnologie liefert 30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle
- Externe Stromversorgung Mehr Zuverlässigkeit, Portabilität und Energieeffizienz



Der ZH350 ist einer der kompaktesten und problemlosesten Full HD 1080p DuraCore Laserprojektoren von Optoma, die es bisher gab. Entwickelt für den wartungsfreien Dauerbetrieb, liefert dieser 3600-Lumen-Projektor eine starke Bildleistung mit flexiblen Installationsfunktionen und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor, der bis zu 34% kleiner ist als frühere Optoma Modelle.¹

Ein zusätzlicher Vorteil des ZH350 ist das externe Netzteil, das mehr Zuverlässigkeit, Mobilität und Energieeffizienz bietet.

Specifications

EAN: 5055387666399, Colour: White

UPC: 796435 44 613 0, Colour: White

Display/Bild

Display Technologie DLP™

Auflösung 1080p Full HD (1920x1080)

Helligkeit 3.600Lumen Kontrastverhältnis 300.000 Kontrastverhältnis -2.000.000 dynamisch

Bildseitenformat 16:9 Kompatible Bildformate 4:3,16:9 Kevstone Korrektur -+/-30°

horizontal

+/-30° Kevstone Korrektur - vertikal Darstellbare Farben (Millionen) 1073.4 Horizontale Scan Rate 15 ~ 140Khz Vertikale Scan Rate 24 ~ 120Hz Uniformität 75%

0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonale Leinwandgröße

Lampentyp

Lichtquelle Laser LASER Lebensdauer 30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis 1.48:1 ~ 1.62:1 Projektionsabstand (m) 1m - 10m Zoom 1.1 Zoom Typ Manuell Brennweite (mm) 12.81 ~ 16.74

Native Offset Anschluss Anschlüsse

Anschlüsse 2 x HDMI 2.0

Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A

Steuerung 1 x RS232

Generelle Infos Betriebsgeräusch ECO

27dB Betriebsgeräusch (max) 32dB

Computer Kompatibilität FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac 2D Kompatibilität

116%

NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4,25/4,4MHz 480i/p, 576i/p. 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

3D Kompatibilität Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)

3D Full 3D

Sicherheit Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte

Schnittstelle

IP rating IP6X

OSD / Display Sprachen 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch,

Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

24/7 Betrieb Ja 360° Darstellung Ja

Betriebsbedingungen $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C},$ Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2500m

Fernbedienung Kartenstyle Lautsprecher 15W Watt pro Lautsprecher Standard Zubehör AC-Netzkabel

Fernsteuerung 2x CR2025-Batterien Einfaches Benutzerhandbuch

Optionale Wireless Modelle

Stromverbrauch

100V ~ 240V, 50-60Hz Stromversorauna

<0.5W Stromverbrauch (standby) Stromverbrauch (min) 88W 139W Stromverbrauch (max)

Gewicht und Maße

274 x 216 x 114 Abmessungen (B x T x H) (mm) Gross weight 4.2 kg Net weight 3 kg



