



LK830ST

BenQ DLP Projektor


- Laserlichtquelle mit 4000 ANSI-Lumen
- 93% Rec709 Brillante Farbe
- 2D Keystone & Eckpassung
- Weißabgleich-Werkseinstellung
- Optionaler Filter mit Schalter
- Over-the-Air-Firmware-Aktualisierung

Anzeige


Projektionssystem	DLP Single 0.65"
DMD Typ	4K UHD
Auflösung	3840 x 2160
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3,000,000 : 1
Angezeigte Farben	30 Bit (1,07 Milliarden Farben)
Natives Seitenverhältnis	Native 16:9 (5 wählbare Seitenverhältnisse)
Lichtquelle	Laser
Lebensdauer der Lichtquelle**	20,000 (Normal) / 30,000 (Eco) Stunden
Optik	
Throw Ratio	0.496
Zoomverhältnis	Fest
Trapezkorrektur	Vertikal & horizontal ±30 Grad
Projektionsversatz	114.0%
Projektionsgröße	70" ~ 300"
Audio	
Eingebaute Lautsprecher	15W x1
Besondere Funktionen	
Sicherheit	Security Bar, Kensington Lock
Merkmal	24/7-Betrieb, 2D-Keystone, Corner Fit, LAN-Steuerung, FW-Upgrade über USB, FW-Upgrade über OTA, Weißabgleich-Werkseinstellung, optionaler Filter mit Schalter
Kompatibilität	
Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)
Horizontale Frequenz	15K ~ 135KHz
Vertikale Abtastrate	23 ~ 240Hz
HDTV-Kompatibilität	720p, 1080i, 1080p, 2160p
Video-Kompatibilität	480i / 576i, 480P / 576P, 720@50P / 60P, 1080@50i / 60i / 24p / 25p / 30p / 50p / 60p, 2160@24p / 25p / 30p / 50p / 60p
Leistung	
Stromverbrauch	250W (Max) / 230W (Normal) / 130W (Eco)
Standby Stromverbrauch	Normal < 0.5W
Netzspannung	100 ~ 240V AC
Abmessungen und Gewicht	
Produktabmessungen (B x H x T)	279.2 x 120.5 x 229.3 (mm)
Gewicht	3.4 Kg ± 100g
Betriebsbedingungen	
Geräuschpegel (Normal / Eco)	30 / 24 dBA
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C
Zubehör	
Lieferumfang	QSG, Fernbedienung, AAA-Batterie x2, Netzkabel (nach Region), Garantiekarte (nach Region), rechtliche Hinweise, Netzadapter
Optionales Zubehör	Filter (hinten und rechts), Filtergehäuse
OSD	
Sprachen des On-Screen-Displays	Arabisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Indisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Russisch / Vereinfachtes Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thai / Traditionelles Chinesisch / Farsi / Vietnamesisch (27 Sprachen)
Sonstiges	
Teilenummer / EAN Code	9H.JT977.75E / 471 471 8755 09627 3

* Der Kontrastwert wird nach dem Full On/Full Off-Standard gemessen
 ** Die Lebensdauer der Lichtquelle variiert je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung Produktmerkmale und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden


EIN- UND AUSGANGSSCHNITTSTELLEN



ABMESSUNGEN



PROJEKTIONSGRÖSSE




PROJEKTIONSGRÖÙENTABELLE

Projektionsgröße			Abstand zum Bildschirm (mm)	Vertikaler Versatz (mm)
Diagonale	H (mm)	B (mm)		
Zoll	mm			
70	1778	872	1550	769
80	2032	996	1771	878
90	2286	1121	1992	988
100	2540	1245	2214	1098
110	2794	1370	2435	1208
120	3048	1494	2657	1318
130	3302	1619	2878	1427
140	3556	1743	3099	1537
150	3810	1868	3321	1647
160	4064	1992	3542	1757
170	4318	2117	3763	1867
180	4572	2241	3985	1976
190	4826	2366	4206	2086
200	5080	2491	4428	2196
210	5334	2615	4649	2306
220	5588	2740	4870	2416
230	5842	2864	5092	2526
240	6096	2989	5313	2635
250	6340	3113	5535	2745
260	6604	3238	5756	2855
270	6858	3362	5977	2965
280	7112	3487	6199	3075
290	7366	3611	6420	3184
300	7620	3736	6641	3294
				523

DECKEN-/WANDMONTAGE

Einheiten: mm



www.benq.eu/de-de/business/projector.html

BenQ

© 2025 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind.