

# ZW350ST

Ultrakompakter Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller WXGA DuraCore Laserprojektor - 3600 Lumen und IP6X zertifiziert**
- **Kompakt & Kurzdistanz Objektiv für einfache Installation - 360-Grad- und Portraitprojektion**
- **DuraCore-Lasertechnologie - 30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**
- **Nachhaltige Entwicklung - DuraCore-Lasertechnologie reduziert den Stromverbrauch und gewährleistet eine lange Produktlebensdauer**



Der ZW350ST ist einer der kompaktesten WXGA DuraCore-Laserprojektor, den Optoma bisher vorgestellt hat. Der Kurzdistanz-Projektor ist für einen wartungsfreien Dauerbetrieb von bis zu 30.000 Stunden ausgelegt. Sein kleines und leichte Gehäuse macht ihn 34% kleiner als die vorherige Generation und ermöglicht eine flexible Installation in praktisch jeder Ausrichtung und an jedem Ort.

# Specifications

EAN: 5055387666788, Colour: White

UPC: 796435 44 641 3, Colour: White



## Display/Bild

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Display Technologie                   | DLP™                                 |
| Auflösung                             | WXGA (1280x800)                      |
| Helligkeit                            | 3.600Lumen                           |
| Kontrastverhältnis                    | 300.000                              |
| Bildseitenformat                      | 16:9                                 |
| Kompatible Bildformate                | 4:3,16:9,16:10                       |
| Keystone Korrektur - vertikal         | +/-40°                               |
| Hat vertikale Auto Keystone Korrektur | Ja                                   |
| Darstellbare Farben (Millionen)       | 1073.4                               |
| Horizontale Scan Rate                 | 15 ~ 140Khz                          |
| Vertikale Scan Rate                   | 24 ~ 120Hz                           |
| Uniformität                           | 75%                                  |
| Leinwandgröße                         | 0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale |

## Lampentyp

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Lichtquelle       | Laser         |
| LASER Lebensdauer | 30.000Stunden |

## Optik

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Projektionsverhältnis  | 0.521:1     |
| Projektionsabstand (m) | 0.3m - 3.4m |
| Zoom Typ               | Manuell     |
| Brennweite (mm)        | 7.51        |
| Native Offset          | 115%        |

## Anschluss

|            |   |
|------------|---|
| Anschlüsse | <b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI 1.4a 3D Support<br><b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A<br><b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x RJ45 |
|------------|---|

## Generelle Infos

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Betriebsgeräusch ECO    | 32dB  |
| Betriebsgeräusch (max)  | 34dB  |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| 2D Kompatibilität       | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)   |
| 3D Kompatibilität       | Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) 720p50 / 60  |
| 3D                      | 3D ready  |
| Sicherheit              | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle   |
| IP rating               | IP6X  |
| OSD / Display Sprachen  | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| 24/7 Betrieb            | Ja  |
| 360° Darstellung        | Ja  |
| Betriebsbedingungen     | 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m   |
| Fernbedienung           | Kartenstyle   |
| Lautsprecher            | 1   |
| Watt pro Lautsprecher   | 15W   |
| Standard Zubehör        | AC-Netzkaabel<br>Fernsteuerung<br>2x AAA-Batterien<br>Grundlegendes Benutzerhandbuch  |

## Optionale Wireless Modelle

UHDCast Pro

## Stromverbrauch

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Stromversorgung          | 100V ~ 240V, 50-60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | <0.5W                |
| Stromverbrauch (min)     | 98W                  |
| Stromverbrauch (max)     | 139W                 |

## Gewicht und Maße

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 274 x 216 x 114 |
| Gross weight                 | 4.2 kg          |
| Net weight                   | 3 kg            |

