

Specification

Operation Temperature	Betriebs-Temperaturbereich	-5° C bis +40° C
Operation humidity	Betriebs-Luftfeuchtigkeit	20 – 90 % RH (nicht kondensierend)
HDMI compliance	HDMI-Version	HDMI 2.1
Signal inputs	Signal-Eingänge	2 x HDMI
Copy protection	Unterstützter Kopierschutz	HDCP 2.3
Data rate	Daten-Übertragungsrate	48 Gbit/s (Maximum)
Supported video resolution	Unterstützte Videoformate	up to 8K 60Hz YUV 4:2:0 12-bit, 4K 120Hz RGB/YUV 4:4:4 12-bit
Supported HDMI 2.1 features	Unterstützte Funktionen	VRR, FVA, ALLM
Signal outputs	Signal-Ausgänge	HDMI, Toslink, 3.5 mm Audio
Colour space	Farbraum	RGB, YUV 4:4:4, 4:2:2; 4:2:0
Supported colour depth	Unterstützte Farbformate	3 x 8 Bit - 10 Bit - 12 Bit
HDR	HDR (High Dynamic Range)	HDR10, HDR10+,HLG, Dolby Vision
HDMI-CEC pass	HDMI-CEC Pass	yes, Inputs <> Output
Supported audio formats	Unterstützte Audio Formate	DTS, DTS-HD (incl. DTS-X), Dolby True-HD (incl. Atmos), Dolby Digital Plus, AC3 (Dolby Digital), LPCM 2.0 – 7.1, Dolby MAT, DSD
Audio Extractor formats	Audio Extractor Formate	Toslink: PCM 2.0, DTS, Dolby Digital L/R: PCM 2.0
Recom. HDMI cable length	Empfohl. HDMI-Kabellänge	in < 2 m, out < 2 m (8K) in < 6 m, out < 6 m (4K 30Hz)
Power consumption	Leistungsaufnahme	< 3 W
Power supply	Netzteil	5 V DC, 1 A
Size (W×L×H)	Abmessungen (B×L×H)	145 x 68 x 18 mm
Net weight	Nettogewicht	260 g

Lieferumfang / Delivery content / Étendue de la livraison :

HDMI Switch, Steckernetzteil, Fernbedienung, Batterie Typ CR2025, Anleitung
HDMI Switch, plug-in power supply, remote control, battery type CR2025, instructions
Commutateur HDMI, bloc d'alimentation, télécommande, type de pile CR2025, manuel

© **FeinTech®** · registered trademark of Spreewald Kommunikationstechnik GmbH
Radensdorfer Hauptstr. 45 a · 15907 Lübben (Spreewald) · Germany
info@feintech.eu · WEEE-Reg.-Nr. DE15618234 · www.feintech.eu