

Photon Life PK31

Proyector para el hogar Photon Life PK31

PHOTON[®]
LIFE



- **Photon Life - Perfecto para cualquier rincón de tu casa**
- **LED RGB 4K UHD - 900 lúmenes para imágenes nítidas y vibrantes. Ideal para cine o gaming, con hasta 30.000 horas de uso sin apenas mantenimiento.**
- **Quick and easy setup - Lightweight design with Auto vertical keystone for simple and flexible setup**
- **Configuración rápida y sencilla - Diseño ligero con keystone vertical automático para una instalación fácil y flexible**



Lleva el 4K a cualquier estancia con el Optoma Photon Life PK31. Disfruta de imágenes ultra nítidas con 900 lúmenes ISO, HDR y 90% de color DCI-P3. Con tecnología LED, 30.000 horas de visualización prácticamente sin mantenimiento, audio integrado y configuración fácil, el cine ahora es portátil.

Specifications

UPC: 796435 44 806 6, EAN: 5055387668966, Colour: Black



Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	900 lúmenes
Brillo (HK)	1.600
Ratio de contraste	200.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	40°
Corrección Keystone- Vertical	40°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Frecuencia de muestreo horizontal	23-240Khz
Frecuencia de muestreo vertical	15-255Hz
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	1.52m ~ 3.81m (60" ~ 150") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	3 LED
Vida del LED	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.65:1
Distancia de proyección (m)	1.99m - 5.47m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.8 ~ 17.4
Offset nativo	105%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.0 Outputs 1 x USB-A de alimentación 2A, 1 x Audio 3.5mm
General	
Nivel sonoro (típico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	VGA_60, VGA_72, VGA_75, VGA_85, VGA_120, SVGA_56, SVGA_60, SVGA_72, SVGA_75, SVGA_85, SVGA_120, XGA_60, XGA_70, XGA_75, XGA_120, SXGA_75, SXGA_85, SXGA_60, SXGA_72, SXGA_75, SXGA_85, QuadVGA_75, SXGA+_60, UXGA_60, Mac G4, MAC13, Mac G4, Mac G4, MAC19, MAC21, WXGA_60, WXGA_75, WXGA_85, WXGA_60, WXGA_60, WXGA_120-RB, WXGA+_60, 1680x1050_60, 1920x1080_RB, 1920x1080_EIA, 1920x1080_120, 1920x1080_240, 1920x1200-RB, 2560x1440_60 (RB), 2560x1440_120 (RB), 3840x2160_30, 3840x2160_60
Compatibilidad 2D	480i, 480p, 576i, 576p, 720p_60, 720p_50, 1080i_60, 1080i_50, 1080p, 2160/24P, 2160/25P, 2160/30P, 2160/50P, 2160/60P
Compatibilidad 3D	Yes
3D	Full 3D
Seguridad	Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X (Optical Engine only)
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	Operating Altitude: Without high altitude mode, 0°C~35°C@1499m above sea level. With high altitude mode, 0°C~30°C@1500m~3000m above sea level. Non-Operating Altitude: 30°C@0~12,200m above sea level.
Control remoto	Si
Altavoces	1
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Adaptador (150W) Mando a distancia Manual de usuario básico 2x pilas AAA Cable HDMI
Input lag	4.60ms
Corriente	
Fuente de alimentación	VAC 100-240V (50/60Hz)
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	53W
Consumo energético (máx.)	110W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	238 x 215 x 130
Peso bruto	4 kg
Peso neto	2.2 kg

Copyright © 2025, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 14102025015937