

Photon Life PK31

Photon Life PK31 Projektor do kina domowego

PHOTON[®]
LIFE



- **Photon Life - Idealny do każdego pomieszczenia w domu**
- **Technologia 4K UHD RGB LED - Jasność 900 lumenów gwarantują czysty, wyrazisty obraz. Photon Life 100 to idealny wybór do filmów i gier, oferujący aż do 30 000 godzin bezobsługowego działania.**
- **Szybka i łatwa instalacja - Lekka konstrukcja z automatyczną korekcją pionową keystone zapewnia proste i elastyczne ustawienie projektora.**
- **Wbudowany głośnik - 5-watowy głośnik eliminuje potrzebę dodatkowego sprzętu audio.**



Wnieś jakość 4K do każdego pomieszczenia z Optoma Photon Life PK31 900 lumenów ISO, HDR i 90% DCI-P3 gwarantują ultrawyrazny obraz. Technologia LED, 30 000 godzin pracy, wbudowany dźwięk i łatwa instalacja sprawiają, że kino staje się mobilne.

Specifications

UPC: 796435 44 806 6, EAN: 5055387668966, Colour: Black



Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP®
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	900lumenów
Brightness (HK)	1 600
Kontrast	200 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	30°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Szybkość skanowania poziomego	23-240Khz
Szybkość skanowania pionowego	15-255Hz
Jednolitość	90%
Rozmiar ekranu	1.52m ~ 3.81m (60" ~ 150") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	3 LED
Żywotność LED	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.5:1 ~ 1.65:1
Odległość wyświetlania	1.99m - 5.47m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	15.8 ~ 17.4
Wbudowany offset	105%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDMI 2.0 Porty wyjścia 1 x USB-A power 2A, 1 x Audio 3.5mm
----------------------------	---

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	30dB
Poziom hałasu (maksymalny)	32dB
Kompatybilność z komputerem	VGA_60, VGA_72, VGA_75, VGA_85, VGA_120, SVGA_56, SVGA_60, SVGA_72, SVGA_75, SVGA_85, SVGA_120, XGA_60, XGA_70, XGA_75, XGA_120, SXGA_75, SXGA_85, SXGA_60, SXGA_72, SXGA_75, SXGA_85, QuadVGA_75, SXGA+_60, UXGA_60, Mac G4, MAC13, Mac G4, Mac G4, MAC19, MAC21, WXGA_60, WXGA_75, WXGA_85, WXGA_60, WXGA_60, WXGA_120-RB, WXGA+_60, 1680x1050_60, 1920x1080_RB, 1920x1080_EIA, 1920x1080_120, 1920x1080_240, 1920x1200-RB, 2560x1440_60 (RB), 2560x1440_120 (RB), 3840x2160_30, 3840x2160_60
Kompatybilność 2D	480i, 480p, 576i, 576p, 720p_60, 720p_50, 1080i_60, 1080i_50, 1080p, 2160/24P, 2160/25P, 2160/30P, 2160/50P, 2160/60P
Kompatybilność 3D	Tak
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	blokada Kensington
IP rating	IP5X (Optical Engine only)
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamski
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Warunki pracy	Operating Altitude: Without high altitude mode, 0°C-35°C@1499m above sea level. With high altitude mode, 0°C-30°C@1500m-3000m above sea level. Non-Operating Altitude: 30°C@0-12,200m above sea level.
Pilot	Tak
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	5W
W pudełku	Zasilacz (150 W) Pilot zdalnego sterowania Podstawowa instrukcja obsługi 2x bateria AAA Kabel HDMI
Opóźnienie wejścia	4.60ms
Zasilanie	
Zasilanie	VAC 100-240V (50/60Hz)
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	53W
Zużycie energii (maksymalne)	110W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	238 x 215 x 130
Waga brutto	2.2 Kg
Waga netto	2.2 Kg

Copyright © 2025, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 30092025085246