



20m USB 3.0 Aktivverlängerung Pro

No.: 43361

USB 3.0 Verbindungen bis zu 40m

Beschreibung

Aktives Kabel mit hoher Performance, das die Distanz zwischen Computer und einem USB 3.0 Gerät auf 20m verlängert

Kann allein oder als Teil des Lindy Active Extension Systems Pro für Distanzen bis ca. 40m verwendet werden

Unterstützt USB 3.0 SuperSpeed mit Datenübertragungsraten bis 5Gbit/s

Einfache Handhabung: Anschluss mit dem vorhandenen USB-Kabel (max. 2m) des USB-Geräts

2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die Lindy USB 3.0 Aktivverlängerung Pro ist ein aktives Kabel mit hoher Performance, das den Zugriff auf USB 3.0 Geräte in großer Distanz ermöglicht. Es unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s und eignet sich perfekt zur schnellen und zuverlässigen Übertragung großer Datenmengen.

Diese 20m Aktivverlängerung kann allein oder als Teil des Lindy USB 3.0 Active Extension Systems Pro verwendet werden. Bei dem System handelt es sich um eine modulare Lösung, die mehrere USB 3.0 Aktivverlängerungskabel Pro und einen USB 3.0 Aktivverlängerungshub Pro kombinieren kann, um USB-Signale auf bis zu 4 USB-Geräte in bis zu 40m Entfernung (je nach Zusammenstellung des Systems) zu verteilen.

Bitte beachten Sie, dass nur das USB 3.0 Aktivverlängerungskabel Pro 8m (Nr. 43158) oder 15m (Nr. 43229) als erstes Segment direkt am Computer angeschlossen werden kann. Eine Verlängerung, die aus mehreren Segmenten des USB 3.0 Active Extension Pro Systems besteht, muss immer mit dem USB 3.0 Aktivverlängerungskabel Pro 8m oder 15m (Nr. 43158 oder Nr. 43229) beginnen.

Nach Anschluss des ersten Kabels können weitere Kabel bis zu einer maximalen Distanz von etwa 40m hintereinander geschaltet werden. Als letztes Segment kann jedes Segment des Extension Pro System angeschlossen werden. Wenn Sie aber mehrere USB Geräte oder ein USB-Device mit hohem Strombedarf anschliessen möchten, verwenden Sie bitte den 10m Hub (Nr. 43159) als letztes Segment.

Diese Aktivverlängerungskabel mit aktiver, in der Industrie einsetzbarer Technologie und Buchsen mit Hakenmechanismus gewährleisten hohe und sichere Signalqualität auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt 3 USB 3.0 Hubs beinhaltet, was berücksichtigt werden muss, wenn das Produkt in einer größeren Installation in Verbindung mit anderen Geräten eingesetzt wird.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Anschlüsse

Steckverbinder A: USB-Stecker Typ A
Steckverbinder B: USB-Buchse Typ A
Stromversorgung/Netzteil: 2.5/0.7mm DC-Buchse
Gehäusematerial: Kunststoff
Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
Pin Konstruktion: Messing
Beschichtung des Pins: Gold Flash
Abmessungen [ca.] BxTxH:
USB-A-Stecker: 15x49x8mm [0.59x1.93x0.31in]
USB-A-Buchse: 20x80x13mm [0.79x3.15x0.51in]
Repeatermodul [2x]: 84.5x15.5mm [3.33x0.61in]

Kabelkonstruktion

Länge: 20m [65.62ft]
Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 7mm +/- 0.15mm [0.28in +/- 0.01in]
Mantelmaterial: Halbmattes PVC, gering toxisch
Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
Leitermaße: 24/24/20AWG
Schirmung: Aluminium Mylar und Geflecht

Spezifikation

Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
Nominale Dämpfung:
0.064MHz - <0.08dB
0.256MHz - <0.11dB
0.512MHz - <0.13dB
0.772MHz - <0.15dB
1.0MHz - <0.20dB
4MHz - <0.39dB
8MHz - <0.57dB
12MHz - <0.76dB
24MHz - <0.95dB
48MHz - <1.35dB
96MHz - <1.90dB
200MHz - <3.20dB
400MHz - <5.80dB
Minimaler Biegeradius: 36mm [1.42in]
Maximale Zugbelastung: -
Betriebstemperatur: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]
Lagertemperatur: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
Übertragungsmedium: Twisted Pair
Übertragungstechnologie: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0

Sonstiges

Verpackungstyp: Karton
Verpackungsmaße: 235x200x120mm [9.25x7.87x4.72in]
Nettogewicht: 1.6kg [3.53lb]
Gesamtgewicht: 1.82kg [4.01lb]
Garantie [Jahre]: 2
Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65, TAA

Verpackungsinhalt

USB 3.0 Aktivverlängerung Pro 20m
Stromadapterkabel Nr. 70265
Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

No.: 43361
EAN: 4002888433617

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

43158 - 8m [26.25ft]
43157 - 10m [32.81ft]
43159 - 10m [32.81ft] mit Hub
43229 - 15m [49.21ft]
43362 - 30m [98.42ft]

