Samsung ViewFinity S9 S49F950UAU - S95UF Series - LED-Monitor - gebogen - USB - 124.5 cm (49")

5120 x 1440 Dual Quad HD @ 120 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS49F950UAUXEN
EAN/UPC	8806097614005

Beschreibung

Erleben Sie ein beeindruckendes Seherlebnis mit dem Samsung ViewFinity S9 49-Zoll-Monitor, der mit einer nativen Auflösung von 5120 x 1440 für Klarheit und Detailtreue in jedem Bild sorgt. Das Seitenverhältnis von 32:9 und die Krümmung von 1000R schaffen eine weitläufige visuelle Umgebung und steigern die Produktivität bei Multitasking und Gaming. Dieser Monitor ist mit Funktionen wie der Flicker-Free-Technologie und dem Eye Saver-Modus ausgestattet, die auch bei längerer Nutzung für Komfort sorgen, während der ergonomische Standfuß eine einfache Einstellung von Höhe, Neigung und Drehung ermöglicht.
Der Samsung ViewFinity S9 ist mit integrierten Geräten wie einem KVM-Switch und einem USB-Hub ausgestattet, wodurch sich mehrere Systeme nahtlos verwalten lassen. Mit HDR-Fähigkeit, zertifiziert durch VESA DisplayHDR 400, und einem breiten Farbraum, der 1,07 Milliarden Farben unterstützt, liefert dieser Monitor lebendige Bilder für eine Vielzahl von Medien. Genießen Sie die Vielseitigkeit mehrerer Eingangsoptionen und die energieeffiziente Leistung, die durch die Zertifizierungen EPEAT Gold und ENERGY STAR anerkannt ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung ViewFinity S9 S49F950UAU - S95UF Series - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 124.5 cm (49")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2338420
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	66 kWh
KVM-Schalter	USB
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.234 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	3000:1

HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	92% DCI-P3 (CIE 1976), 115% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	114.76 cm x 42.05 cm x 56.84 cm
Gewicht	15.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2338420
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	66 kWh
Diagonalabmessung	124.5 cm (49")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1000R)
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Ethernet-Netzwerkadapter
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.234 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	3000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	92% DCI-P3 (CIE 1976), 115% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Energy Saver, Eye Saver Mode, flimmerfreie Technologie, Picture-in-Picture, Bild für Bild, Image Size, Off Timer Plus, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Werkskalibrierung, ergonomischer Ständer
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	114.76 cm x 42.05 cm x 56.84 cm - mit Fuß
Gewicht	15.6 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 2.2) Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker) USB-C (bis zu 90 W) USB-B Upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-2/+11
Schwenkwinkel	30
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	45 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	92 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	45.2 Watt
Stromverbrauch (max.)	220 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 114.76 cm - Tiefe: 42.05 cm - Höhe: 56.84 cm - Gewicht: 15.6 kg Ohne Fuß - Breite: 114.76 cm - Tiefe: 29.38 cm - Höhe: 36.35 cm - Gewicht: 10.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	126.5 cm
Transporttiefe	48.1 cm
Transporthöhe	34.3 cm
Transportgewicht	20.6 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.