

UHZ58LV

Projecteur home cinéma 4K UHD Dual Laser lumineux



- **Technologie dual laser 4K UHD - Plongez dans des images époustouflantes avec 3 000 lumens et une précision des couleurs DCI-P3 de 95 %.**
- **Optimisé grâce à la technologie HDR10+ - Profitez d'une image de qualité cinéma avec une luminosité, un contraste et des couleurs incroyables.**
- **PureEngine™ Ultra - Profitez d'un mouvement fluide, de détails nets et de paramètres d'image personnalisables**
- **Installation flexible - S'adapte à tous les espaces grâce à un zoom 1,6x, au déplacement de l'objectif et à une projection à 360 degrés.**



Découvrez la splendeur du grand écran grâce à notre projecteur 4K UHZ58LV à la pointe de la technologie, équipé des technologies HDR10+ et PureEngine™ Ultra pour des images époustouflantes, une clarté inégalée et une précision des couleurs exceptionnelle.

Profitez d'un mouvement fluide, de détails nets et de réglages d'image personnalisés avec PureEngine™ Ultra. Regardez les films tels que le réalisateur les a conçus grâce au mode Filmmaker. De plus, avec ses options d'installation flexibles et ses performances durables,

Specifications

EAN: 5055387669253, Colour: Black

Affichage/image

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie d'affichage | DLP® |
| Résolution native | UHD (3840x2160) |
| Luminosité | 3 000 lumens |
| Contraste | 3 000 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:9 |
| Affichage compatible | 4:3, 16:9 |
| Correction trapèze - horizontale | +/-30° |
| Correction trapèze - verticale | +/-30° |
| Fréquence de balayage horizontal | 15 ~ 255Khz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 ~ 240Hz |
| Uniformité | 80% |
| Taille d'écran | 0.51m ~ 8.13m (20" ~ 320") diagonale |



Lampe (Infos)

| | |
|--------------------|---------------|
| Source lumineuse | Laser |
| Durée de vie LASER | 30 000 heures |

Optique

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Rapport de projection | 1.4:1 ~ 2.24:1 |
| Distance de projection (m) | 1m - 10m |
| Zoom | 1.6 |
| Type de zoom | Manuel |
| Longueur de la focale (mm) | 20.91mm~32.62mm |
| Lens shift | Vertical -103 ~ 118% |
| Offset natif | 118% |
| Lens shift | Oui - see product downloads for more information |

Connectivité

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) Sorties 1 x USB-A power 1.5A, 2 x USB-A power 2A, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Contrôle 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x Relais 12V |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Général

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau sonore (min) | 28dB |
| Niveau sonore (max) | 32db |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| OSD / Affichage des langues | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |

Fonctionnement 24/7

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projection 360° | Oui |
| Conditions de fonctionnement | 0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90% |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 15W |
| Temps de réponse | 8.50ms |
| Modèles sans fil en option | EZC-USB (purchased seperately) |

Réseau

| | |
|----------------|-----|
| LAN - Contrôle | Oui |
|----------------|-----|

Puissance

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 110W |
| Consommation énergétique (max) | 239W |

Poids et dimensions

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dimensions (LxPxH) | 274 x 219 x 108mm |
| Poids brut | 5 kg |
| Poids net | 3.5 kg |