

UHZ58LV

Jasny projektor 4K UHD z podwójnym laserem do kina domowego



- **Rozdzielczość 4K UHD i technologia dwóch laserów** - Zanurz się w zapierających dech w piersiach obrazach dzięki jasności 3000 lumenów i 93% pokryciu przestrzeni barw DCI-P3.
- **HDR10+** - Kinowa jakość obrazu z wyjątkową jasnością, kontrastem i kolorem.
- **PureEngine™ Ultra** - Płynny ruch, ostre detale i dopasowane ustawienia obrazu.
- **Flexible Installation** - Dopasuj do każdej przestrzeni dzięki zoomowi 1.6x, przesunięciu obiektywu i projekcji 360°.



Zanurz się w kinowej jakości obrazu dzięki nowoczesnemu projektorowi 4K UHZ58LV, wyposażonemu w technologie HDR10+ i PureEngine™ Ultra – dla oszałamiającej szczegółowości, płynności i precyzji kolorów.

PureEngine™ Ultra zapewnia płynny ruch, ostre detale i dopasowane ustawienia obrazu. Filmmaker Mode pozwala oglądać filmy zgodnie z wizją reżysera.

Dzięki elastycznym opcjom instalacji i długowiecznej technologii laserowej, UHZ58LV to idealny wybór dla każdego miłośnika kina

Specifications

EAN: 5055387669253, Colour: Black

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP®
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	3 000lumenów
Kontrast	3 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 255Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 240Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.51m ~ 8.13m (20" ~ 320") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.4:1 ~ 2.24:1
Odległość wyświetlania	1m - 10m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91mm~32.62mm
Przesuw obiektywu	Pionowo -103 ~ 118%
Wbudowany offset	118%
Lens shift	Tak - see product downloads for more information
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) Porty wyjścia 1 x USB-A power 1.5A, 2 x USB-A power 2A, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Kontrola 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x 12V trigger
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	28dB
Poziom hałasu (maksymalny)	32dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
Opóźnienie wejścia	8.50ms
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	110W
Zużycie energii (maksymalne)	239W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	274 x 219 x 108
Waga brutto	5 kg
Waga netto	3.5 kg



