



BEAMER

LSC521WU

Wichtigste Eigenschaften

- 5.200 ANSI-Lumen für helle Bilder
- Bild bis zu 300-Zoll
- Unterstützt ein Seitenverhältnis von 21:9, ideal für Microsoft Teams Rooms
- Flexibilität bei der Installation: V-Lens-Shift, 1,6-facher optischer Zoom und H/V-Keystone
- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden



Produktübersicht

Der LSC521WU ist ein lampenloser Hochleistungsprojektor für kommerzielle, schulische und öffentliche Bereiche. Er nutzt Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation und bietet 5.200 ANSI-Lumen Helligkeit für bis zu 30.000 Stunden. Der Projektor kann eine Leinwandgröße von bis zu 300" in WUXGA-Auflösung projizieren. Mit einem 21:9-Seitenverhältnis, optimiert für Microsoft Teams Rooms. und Funktionen wie V-Lens-Shift, H/V-Keystone-Korrektur, 360°-Projektion und. LAN-Steuerung passt er sich flexibel an unterschiedliche Raum- und Netzwerkanforderungen an.

1. Zoom Ring
2. Focus Ring
3. Front IR
4. AC In
5. HDBaseT
6. Audio In(L)
7. Audio In(R)

8. Audio Out
9. Computer
10. HDMI x2
11. Service
12. USB-A (5V/1.5A)
13. RJ45
14. Video

15. Audio In
16. Monitor Out
17. RS232
18. LED Indicator
19. Keypad
20. Power Button
21. Lens Shift Control Knob

Besuchen Sie unswww.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Native Auflösung:	1920x1200
Helligkeit:	5200 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6000
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=1.5-2.08, f=17.2-27.7mm
Projektions Offset:	0%+/-5%
Projektionsverhältnis:	1.2-2.01
Optischer Zoom:	1.6X
Digitaler Zoom:	1.0x-4.0x
Bildgrösse:	30"-300"
Projektionsabstand:	0.78-12.99m (100"@2.58m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Lens Shift vertikal:	+60%, 0%
Betriebsgeräusch (Normal):	35dB
Audible Noise (Eco):	26dB
Eingangslatenz:	60ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@30Hz)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p@30Hz
Horizontal Frequenz:	15K-100KHz
Vertikal Frequenz:	23-85Hz

EINGANG

Computer in (VGA)(gemeinsam mit Component):	1
Composite:	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1
Audio-in (RCA R/L):	1
USB Typ A:	1 (5V/1.5A)
HDBaseT:	1

AUSGANG

Monitor (VGA) Ausgang:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	16W
USB Typ A (Power):	1 (USB2.0 - 5V/1.5A, share with USB A Input)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Typ B (Services):	1

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 240W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	5.2kg
Gross Weight:	7.23kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	390x294x128mm
Packing Dimensions:	492x443x239mm
Sprache Bildschirmmenü:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese,Thai, Farsi, total 25 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Luftfilter:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Luftfilter:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007