



# kramer

## VS-88HDxI

8x8 Matrixschalter für 3G HD-SDI

| 3G HD-SDI - BNC | Ethernet - RJ-45



VS-88HDxI ist ein Hochleistungs-Matrixschalter für 3G HD-SDI und HD-SDI Dual-Link Signale. Das Gerät kann einen oder alle Eingänge gleichzeitig auf beliebige Ausgänge schalten. Die Umschaltung erfolgt während der vertikalen Austastlücke entsprechend dem SMPTE RP-168 Standard, wenn synchronisierte Signalquellen verwendet werden

### FEATURES

Max. Datenrate - 3 GBit/s

Multi-Standard Betrieb - SDI (SMPTE 259M/344M), HD-SDI (SMPTE 292M), 3G HD-SDI (SMPTE 424M) und Dual-Link HD-SDI (SMPTE 372M)

Automatische Entzerrung

Durchschleifbarer analoger Sync-Eingang

Wählbare Sync-Signal Terminierung

Analoge Sync-Arten - Bi-level, Tri-level

TAKE-Taste - Führt mehrere Schaltbefehle direkt mit einem Tastendruck aus

Speicherplätze - Für die Speicherung unterschiedlicher Schaltzustände (Salvos) als Voreinstellungen, die bei Bedarf abgerufen und ausgeführt werden können

Umschaltung während der vertikalen Austastlücke - Synchronisiert entweder auf eine externe Referenz oder auf das eingehende Videosignal nach SMPTE RP-168

Flexible Steuermöglichkeiten - Frontblende, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software ist enthalten), RS-485, Ethernet, Kontaktschließung und IR-Fernbedienung (beiliegend)

Frontbediensperre

Universal-Netzteil - 100-240 VAC

Standard 19 Zoll Gehäusegröße - 1 HE, Rack-Einbauwinkel im Lieferumfang enthalten



# kramer

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE:	8x BNC-Buchse (75 $\Omega$ ) für seriell Video nach SMPTE-259M, 344M, 292M, 372M oder 424M
AUSGÄNGE:	8x BNC-Buchse (75 $\Omega$ ) für entzerrtes und neugetaktetes SMPTE-259M, 344M, 292M, 424M und 372M (Dual-Link)
MAX. AUSGANGSPEGEL:	800 mVss/75 $\Omega$
MAX. DATENRATE:	2,97 GBit/s
STEUERUNG:	Frontblende, RS-232, RS-485, Ethernet und IR-Fernbedienung
ANZEIGEN:	8-stelliges Frontdisplay
STROMVERSORGUNG:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 24 VA
ZUBEHÖR:	Netzkabel, IR-Fernbedienung, Rackeinbau-Winkel
OPTIONEN:	Anschlusskabel für externen IR-Sensor
Produktabmessung	19" x 9.34 x 1U (43.6cm x 23.72cm x 4.36cm) W, D, H
Produktgewicht	1.9kg (4.2lbs) approx
Versandabmessung	52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67" x 12.99" x 4.21" ) W, D, H
Versandgewicht	2.9kg (6.4lbs) approx

