

PT-C-HDEARC-4K

4K HDMI eARC Adapter



Features

- ▶ eARC Auskopplung mit 1 HDMI Eingang auf 1 HDMI eARC Ausgang und 1 HDMI Pass-Through
- ▶ Unterstützt 18Gbps für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz inkl. HDR
- ▶ HDMI Audioausgang für unkomprimiertes eARC, ARC + HDMI Audio mit 720p Schwarzbild
- ▶ HDMI 2.0b / HDCP 2.3 konform, Signal Equalizer, CEC Pass-Through und EDID Management
- ▶ Ultra schlankes und leichtes Gehäuse, Plug&Play Funktionalität

Ein- / Ausgänge

Eingänge	1x HDMI-A Buchse
Ausgänge	2x HDMI-A Buchse
Steuerungsanschluss	1x micro USB (FW)
Stromanschluss	1x micro USB

Technische Daten

Standard	HDMI 2.0b, HDCP 2.3
Bandbreite	18 Gbps
Max. Auflösung	4K / UltraHD @60Hz (4:4:4)
Max. Farbtiefe	12bit @1080p, 12bit @4K 4:2:2 & 4:2:0, 8bit @4K 4:4:4
Farbraum	RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
HDMI Audioformate	PCM 2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby bis zu TrueHD / Atmos, DTS bis zu HRA / HD Master / DTS:X

Allgemein

Produktabmessungen	65 x 70 x 27 mm
Produktgewicht	83g
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Schwarz
LED Kontrolleuchten	Power Status
DIP Schalter	eARC On/Off, EDID Copy/Default
Kontakt-Material	Vergoldet
ESD Schutz	HBM ±8kV (Air-Gap Discharge) & ±4kV (Contact Discharge)
Betriebs- / Lagertemperatur	0~40°C / -20~60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	20% ~ 90%
Stromversorgung	5V, 500mA
Energieverbrauch	1,75W
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS, REACH, EMC, LVD

PT-C-HDEARC-4K Übersicht

Art.-Nr.	Farbe	EAN
PT-C-HDEARC-4K	schwarz	4251364730904

