

ViewSonic® LCD DISPLAY

VG2741V-2K

Wichtigste Eigenschaften

- **Schneller und sicherer Zugriff** dank **Windows Hello**
- **Kristallklares Video mit 5-MP-Webcam**, Webcam-Linsenabdeckung, Doppelmikrofonen und Stereolautsprechern
- **QHD-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholfrequenz** Liefern Sie ultra-flüssige, gestochen scharfe Bilder für Meetings und Multitasking
- **USB-C-Anschluss** vereinfacht Verbindungen für Audio-, Video- und Datenübertragung
- **USB 3.2-Hub** mit 1 USB-C-Upstream, 3 USB-Downstream-Anschlüssen, HDMI- und DisplayPort-Eingängen für **nahtlose Konnektivität mehrerer Geräte**



Produktübersicht

Der ViewSonic VG2741V ist ein 27" QHD-Videoferenz-Monitor mit integrierter **USB-C-Konnektivität** und **Windows Hello-Gesichtserkennung** – für sicheres, schnelles Anmelden ohne Passwort. Die integrierte **5MP-Webcam**, **zwei Mikrofone** und **Dual-2W-Lautsprecher** liefern gestochen scharfe Bilder und klaren Klang direkt aus der Box. Die Webcam ist vertikal um **±5° neigbar** und verfügt über eine **praktische Abdeckung** für den Datenschutz. Dank **USB-C, HDMI, DisplayPort und USB 3.2-Anschlüssen** ist der Monitor ideal für das Büro oder das Homeoffice geeignet. Der VG2741V-2K kombiniert eine scharfe QHD-Auflösung mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für ultraflüssige, pixelgenaue Bilder – ideal für Videokonferenzen, Multitasking und Medienwiedergabe. Die Eye ProTech+-Technologie hilft, Ermüdungserscheinungen bei geringem blauem Licht und flimmerfreiem Betrachten zu reduzieren. Für zusätzliche Produktivität unterstützt es **vDisplay Manager** zur Bildschirmsteuerung und **vSplit** für eine effiziente Verwaltung des Fensterlayouts – beides verfügbar über das **ViewSonic Display Portal**. Dank der vollständigen **ergonomischen Einstellbarkeit**, einschließlich Höhe, Neigung, Schwenken und Drehen, passt sich der VG2741V an Ihre Einrichtung an und sorgt so für lang anhaltenden Komfort und flexible Arbeitsabläufe.

- | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|
| 1. Menu Control Panel | 7. USB 3.2 Up Stream (Type C) | 14. Slide Cover |
| 2. Speakers | 8. USB 3.2 Down Stream (Type A) | 15. IR Camera |
| 3. VESA Compatible(Wall Mount 100 x 100 mm) | 9. Audio Out | |
| 4. Power In | 10. USB Type C (Quick Charging) | |
| 5. HDMI | 11. Microphones | |
| 6. DisplayPort | 12. IR Sensors | |
| | 13. 5MP Camera | |

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY	
Bilddiagonale:	27
Sichtbare Fläche:	27
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	2560 x 1440
Auflösung Typ:	QHD (Quad HD)
Statischer Kontrast:	1,500:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	50M:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	250 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	4ms
Reaktionszeit (GTG w/OD):	3.9ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholffrequenz (Hz):	120
Technologie für variable Bildwiederholffrequenz:	Yes
Low Blue Light:	Hardware solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	DCI-P3: 85% coverage (Typ) NTSC: 85% size (Typ) sRGB: 120% size (Typ)
Pixelgröße:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)
KOMPATIBILITÄT	
PC Auflösung(max):	2560x1440
Mac® Auflösung (max):	2560x1440
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	2560x1440
ANSCHLÜSSE	
USB 3.2 Type A Down Stream:	2
USB 3.2 Type C Down stream:	1 (15W power charger & Data transfer only)
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 2.0:	1
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
AUDIO	
Interne Lautsprecher:	2Watts x2
ENERGIE	
Eco Modus (sparen):	17W
Eco Mode (optimized):	21W
Verbrauch (typisch):	25W
Verbrauch(max):	70W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	Internal Power Supply
ZUSÄTZLICHE HARDWARE	
Kensington Lock Slot:	1
Webcam:	5.0M pixel
Cable Organization:	Yes
Microphone:	Yes
STEUERUNG	
Physikalische Tasten:	Key 1 (volume down), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio/MIC Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%
WALL MOUNT	
VESA kompatibel:	100 x 100 mm
EINGANGSSIGNAL	
Frequenz Horizontal:	30 ~ 230KHz
Frequenz Vertikal:	48 ~ 120Hz
VIDEO EINGANG	
Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C

ERGONOMIE	
Höhenverstellbarkeit (mm):	150
Schwenken:	90°
Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 20°
Drehen (Pivot) (Rechts/Links):	90° / 90°
GEWICHT (IMPERIAL)	
Netto (lbs):	11.7
Netto ohne Standfuss (lbs):	8.2
Brutto(lbs):	17.9
WEIGHT (METRIC)	
Netto (kg):	5.3
Netto ohne Standfuss (kg):	3.7
Brutto (kg):	8.1
ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)	
Verpackung (in.):	27.6 x 20.7 x 4.9
Physikalisch (in.):	24.15 x 15.78~21.69 x 8.11
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	24.15 x 15.3 x 2.33
ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)	
Verpackung (mm):	700 x 525 x 125
Physikalisch (mm):	613.3 x 400.9~550.9 x 206.1
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	613.3 x 388.7 x 59.2
ALLGEMEIN	
Normen:	Energy Star, EPEAT, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 10.0, EAC, UkrSEPRO
VERPACKUNGSGEHALT:	VG2741V-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male; with Type-A adapter) x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT