

Hauptmerkmale

- RGB-Laserlichtquelle sorgt für naturgetreue Farben und gleichmäßige Helligkeit.
- Echtes 4K HDR mit 100 % BT.2020-Abdeckung für kinoreife Details und Tiefe.
- 2.000 ANSI-Lumen sorgen für helle, lebendige Bilder auf Bildschirmen mit einer Größe von bis zu 300 Zoll.
- 1,3-facher Zoom, H/V-Keystone, Vier-Ecken-Anpassung und Warping für flexible Installation.
- Integriertes Google TV und native Netflix-App für sofortigen Zugriff auf Ihre Lieblingsinhalte
- 1 ms Eingangsverzögerung und Unterstützung für variable Bildwiederholfrequenz sorgen für flüssiges Gameplay und extrem schnelle Reaktionszeiten



2.000 ANSI-Lumen

HELLIGKEIT



1,3x

ZOOM



3.840 x 2160

AUFLÖSUNG



3.500.000:1

DYN. KONTRAST



10 Watt

LAUTSPRECHER



RS232

STEUERUNG



Versiegelte Optik

WARTUNGSFREI

Produktbeschreibung

Der ViewSonic V784K bringt ein echtes Kinoerlebnis zu Ihnen nach Hause. Seine RGB-Laserlichtquelle deckt 100 % des BT.2020-Farbraums ab und füllt jedes Bild mit satten und naturgetreuen Farben. Mit 2.000 ANSI-Lumen, echter 4K-UHD-Auflösung und HDR/HLG-Unterstützung bleiben Filme und Spiele unter allen Lichtverhältnissen hell, scharf und lebendig. Flexible Installationsoptionen wie 1,3-facher Zoom, Seitenprojektion, H/V-Keystone, Vier-Ecken- und Warping-Anpassungen machen es einfach, eine Großbildkonfiguration zu erstellen, die sich perfekt in jeden Raum einfügt. Mit dem integrierten Google TV können Sie Ihre Lieblings-Apps direkt streamen, ohne zusätzliche Geräte zu benötigen, und dank Wireless Casting können Sie Inhalte sofort von Ihrem Smartphone aus teilen. Für Spiele sorgen eine ultraschnelle Eingangsreaktionszeit von 1 ms und VRR-Unterstützung für eine reaktionsschnelle, flüssige Leistung, die jeden Moment flüssig und präzise hält.

Anschlussbelegung und Ansichten



01.) Zoom/Fokus Ring
02.) Tastenfeld

03.) Justierfuß
04.) Linse

05.) IR-Empfänger
06.) Audio-Out

07.) RS232
08.) USB-A

09.) HDMI (ARC)
10.) HDMI

Technische Daten

PRODUKTZEPIFIKATIONEN V784K (VS20779)	
Projektionssystem	0,47" 4K-UHD
Native Auflösung	3840x2160
Helligkeit	2000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	3.500.000:1
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.
Lichtquellentyp	RGB-Laser
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)
Linse	F=2,2-2,42, f=11,965-15,54mm
Projektionsversatz	110% ±6%
Projektionsverhältnis	1,14- 1,48
Optischer Zoom	1,3x
Digitaler Zoom	Nicht vorhanden
Bildgröße	60"-300"
Projektionsabstand	1,50-9,78m (100"@2,50m)
Keystone	H:±25°, V:±25°
Betriebsgeräusch (Normal)	33dB
Betriebsgeräusch (Eco)	26dB
Eingangsverzögerung	1ms
Unterstützte Auflösungen Eingangssignal	VGA(640 x 480) bis 4K(3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontale Frequenz	15K-135KHz
Vertikale Scanrate	23-240Hz
Lokaler Speicher	8GB (4GB verfügbar)
EINGÄNGE	
HDMI	2x v2.0 (HDMI1 mit eARC) / HDCP 2.2
WiFi	1x
AUSGÄNGE	
Audioausgang	1x (3,5mm) 1x Bluetooth 5.0 1x HDMI ARC (nur am HDMI1)
USB Typ A (nur Laden)	1x 5V / 1,5A
Lautsprecher	1x 10 Watt Cube
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x
USB Typ A (nur für Service)	1x (gemeinsam mit USB-A Ausgang)

ENERGIE	
Versorgungsspannung	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz
Netzteil	Intern
Leistungsaufnahme	Normal: 85 Watt Standby: <0,5 Watt
FEATURES	
BT.2020, VRR, Golf Mode, HDR, HLG, 360° Tilt Angle Projection, Portrait Mode, 24/7 Operation, 4 Corner Adjustment, Wifi, Q-SYS, MTR (21:9), Pre-load Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Sleep Timer, Smart Energy - Power Saving, Instant on, Instant off, Presentation Timer, Password Protection, Keypad Lock, Ultra Fast Input (1ms), High Altitude Mode, IP5X Sealed Optical Engine, vColor-Tuner, FW upgrade by OTA, Wireless Mirroring Display, Built-in App Store	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nicht kondensierend
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung	5% bis 90% nicht kondensierend
LIEFERUMFANG	
V784K	1x
Netzkabel	1x
Fernbedienung	1x (Beleuchtete Tasten)
QSG	1x
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Deckenhalterung	PJ-WMK-007
Tragetasche	PJ-CASE-008
MAßE UND GEWICHTE	
Nettogewicht	3,4Kg
Bruttogewicht	4,5Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	312x234x104mm
Abmessungen der Verpackung	415x168x297mm
SONSTIGES	
Karton	Braun
OSD-Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Hindi, Arabisch, Vietnamesisch, Griechisch, Ungarisch Insgesamt 24 Sprachen	
Bedienungsanleitung Sprachen: Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thailändisch, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
Ursprungsland	China
Garantie	2 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe
EAN Code	0766907041712

Datenstand. 11.03.2026 Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens.